

新型卧式液压二次构造柱泵 卧式二次构造柱 节能环保晓科制造

产品名称	新型卧式液压二次构造柱泵 卧式二次构造柱 节能环保晓科制造
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

产品详情

小型二次构造柱泵性能

晓科二次泵

卧式二次构造柱

- 1、二次结构细石砂浆专用浇筑泵可实现远距离高层建筑细石混凝土、砂浆等输送。
- 2、分配阀采用先进的S管阀，密封性好、结构简单可靠。眼睛板和浮动切割环采用硬质合金，耐磨性好、寿命长、更换方便，切割环采用可自动补偿间隙结构。
- 3、控制方式用电-液控制，具有完善的电-液过载保护及仪表显示系统；具有反泵操作功能，容易排除堵塞故障；泵送速度可以调节，能满足各种工况需求。
- 4、集中润滑系统由程序自动控制启停及运转时间，有效延长转动件的使用寿命。
- 5、接触器和按钮开关等电器组件，防护等级可达到IP65，采用PLC控制，工作可靠，控制线路简单，电器箱配备开关，便于操作。
- 6、主要密封件采用优质密封件，杜绝了液压系统的内外泄漏。

新型二次构造柱浇筑泵性能特点

卧式二次构造柱

新型二次构造柱浇筑泵应用在高层建筑灰砂浆及细石混凝土输送、二次构造柱填充、水库、水电站、港口、码头中各种压力注浆，基础处理、软弱地基、加固注浆、隧道、地铁、矿山施工中回填灌浆锚杆支护，地暖工程中细石混凝土填充层或砂浆填充层的大面积、高效率的施工。

卧式二次构造柱：

- 1.采用先进平滑的s管阀换向：能满足细石混凝土或商品细石混凝土的输送，并不宜堵管;
- 2.眼镜板和切割环：采用高硬耐磨合金材料，新款卧式二次构造柱泵，寿命更长;
- 3.出口压力高：能满足高层建筑和远距离施工的输送要求;
- 4.液压油冷却采用风冷系统：冷却效果好，使用简便，不易对油液产生污染;
- 5.采用无级手动变排量：可以满足众多用户对出料速度的不同要求;
- 6.先进的无线远控功能：提高远控距离，方便远控操作，使产品更具人性化。

卧式二次构造柱

卧式二次构造柱

- 1、经常检查油位位置，不符合规定时须调整使之符合要求。在不锈钢齿轮泵运转时，油位到油标中心为准。
- 2、经常检查油质情况，发现油变质应及时更换新油，确保泵工作正常。
- 3、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑，由用户酌情决定。一般新泵，抽除清洁干燥的气体时，卧式二次构造柱注浆泵，建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后，新型卧式液压二次构造柱泵，以后可适当延长换油期限。

卧式二次构造柱

卧式二次构造柱

- 4、一般情况下，泵工作2000小时后应进行检修，检查橡胶密封件老化程度，卧式二次构造柱，检查排气阀片是否开裂，清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个泵腔内的零件，如转子、旋片、弹簧等。一般用气油清洗，并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。
- 5、有条件的对管中同样进行清理，确保管路畅通。
- 6、重新装配后应进行试运行，一般须空运转2小时并换油二次，因清洗时在泵中会留有一定量易挥发物，待运转正常后，再投入正常工作。

新型卧式液压二次构造柱泵-卧式二次构造柱-节能环保晓科制造由邢台晓科机械厂提供。新型卧式液压二次构造柱泵-卧式二次构造柱-节能环保晓科制造是邢台晓科机械厂（www.kemingjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。