

外墙变形缝 三联变形缝厂 外墙变形缝生产厂家

产品名称	外墙变形缝 三联变形缝厂 外墙变形缝生产厂家
公司名称	长沙三联变形缝建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市开福区捞刀河街道
联系电话	15367601650

产品详情

三重变形接头建议您锁定EL型外墙变形接头部分2 外墙变形缝三，安装铝合金底座。

- 1.放置铝制固定夹，并在固定夹上标记孔的位置，并在安装底座上涂上红色涂料。
- 2.在标记位置用锤子钻孔，然后安装6mm塑料膨胀管。
- 3.放置铝制固定夹并拧紧M4头自攻螺钉。完成了图3中所示的形状。
- 4.铝制锚固夹可用钢锯切割或用铝合金切割机锯切。 外墙变形缝 V.安装面板1.放置面板，用红色油漆在面板上标记孔的位置，将面板放在面板上，然后将卡插入铝制固定夹中。完成后，形状如图4所示。
- 3.对齐面板接头的两侧。 4.可以用钢锯切割面板，并用铝合金锉刀压平。不锈钢外壳可以使用角磨机进行切割和重磨，使用1mm或2mm砂轮。 外墙变形缝

外墙变形缝中的抗震缝和沉降缝

抗震缝：为使建筑物较规则，以期有利于结构抗震而设置的缝，基础可不断开。它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分，形成相对独立的防震单元，避免因震地造成建筑物整体震动不协调，而产生破坏。在抗震设防区，沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。 外墙变形缝

沉降缝：指同一建筑物高低相差悬殊，上部荷载分布不均匀，或建在不同地基土壤上时，为避免不均匀沉降使墙体或其它结构部位开裂而设置的建筑构造缝。沉降缝把建筑物划分成几个段落，哪里有做外墙变形缝的，自成系统，外墙变形缝，从基础、墙体、楼板到房顶各不连接。缝宽一般为30~70毫米。将建筑物或构筑物从基础至顶部完全分隔成段的竖直缝。借以避免各段不均匀下沉而产生裂缝。通常设置在建筑高低、荷载或地基承载力差别很大的各部分之间，以及在新旧建筑的联接处。 外墙变形缝

买外墙变形缝，外墙变形缝装置，认真长沙三联变形缝。

长沙三联变形缝有限公司专业生产外墙变形缝装置。

变形缝计算注意事项

- 1、装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用。
- 2、框-剪或-筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构具体布置情况，取表中框架结构与剪力墙之间的数值。
- 3、当屋面无保温或隔热措施，混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时，伸缩缝间距宜按表中露天栏或设当减少。外墙变形缝
- 4、位于气候干燥地区、夏天炎热且暴雨频繁地区的结构，外墙变形缝生产厂家，伸缩缝间距宜适当减少。
- 5、对烧普通砖、多孔砖、配筋砌块砌墙体房屋取表中数值，对石砌体、蒸压灰沙砖、蒸压粉煤灰砖和混凝土砌块房屋去表中数值乘以0.8的系数。外墙变形缝
- 6、在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用。
- 7、温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及建筑物墙体的伸缩缝的间距，应表中数值予以适当减小。外墙变形缝

外墙变形缝-三联变形缝厂-外墙变形缝生产厂家由长沙三联变形缝建材有限公司提供。外墙变形缝-三联变形缝厂-外墙变形缝生产厂家是长沙三联变形缝建材有限公司（www.jiancoo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：龚海峰。