

昌运建筑工程公司 河北工厂密封固化剂地坪施工价格

产品名称	昌运建筑工程公司 河北工厂密封固化剂地坪施工价格
公司名称	天津昌运建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区中心大道华盈大厦
联系电话	18526820096

产品详情

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑工程！

美好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，固化剂在其中起到了关键的作用，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好，得立固装甲地坪试用范围：电器、电子、机械、食品、化工、饲料、纺织、服装、家具、等制造工厂的车间、物流仓库、地下停车场和超市地面！

混凝土固化剂：其效果原理是该产品经过浸透与混凝土成分发生反应，生成的化学反应物填充了混凝土的毛细孔，从内部封堵，将其转化成一个坚固密封的全体，从而到达：硬化耐磨、密封防渗、防尘洁净、光泽耐久、保护简略、安全环保、因为叉车的运用冲突，不光不会使地上变的粗糙，反而是越用越漂亮、出现丝绸般光泽。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

水泥地面打磨的操作施工方法

1、打磨用的打磨机对水泥地面进行打磨，主要是磨掉地面上的污垢、油漆、胶类的修理表面的平整度，原因是水泥地面硬化剂是功能涂料，可以加强却没有办法产生新的特性，在施工之前就应该修整好，加强硬化剂。

2、对于地面的要求要充分的干燥，含水率要低于7%，可以直接涂抹施工的表面，水泥地面的硬化剂要和渗透的地面和水泥发生化学反应之后，能提高水泥的密度，强化地面的硬度。

3、要对地面进行整体研磨。

水泥地面也是我们常见的地面中其中的一种，适用于电器、机械、食品等车间，水泥地面的使用年限是非常长的，可以达到10年左右，使用也是非常方便的，是无色的液体和混凝土混合形成了抗磨防尘的致密实体。

4、用滚筒或者专用喷涂机喷涂施工，滚筒均匀纵横地滚涂在地面，工厂密封固化剂地坪施工价格，尽量避免滚筒上粘有杂物或掉毛的滚筒，使用滚筒前可以用胶带纸粘走易脱的羊毛。

5、使用彩色水泥地坪渗透剂涂刷后颜色没有色差均匀一致，达到洁净美观的效果。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

美好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，固化剂在其中起到了关键的作用，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好。

固化剂地坪施工注意事项：

1、固化剂地坪前期粗磨特别重要 前期粗磨主要起到一个找平（影响地面反光均匀度），打开地面毛细孔。磨片要严格按照顺序打磨，严禁跳号。顺序打磨主要是进一步让地面更加细腻，同时消除前一个目数磨片在打磨时留下的磨片划痕。

2、上固化剂地坪材料 清洁地面，并观察地面有无划痕，如有则需要返工（防止泥浆敷着在地面，形成色差并堵塞地面毛细孔，影响材料渗透），并晾干地面（增加材料渗透率）。按照材料厂家要求按比例兑水，以及保持整个地面湿润时间（期间可以加水拖匀）。观察地面提升强度（钥匙之类不留下划痕，可以进一步施工）。 3、材料之后打磨 需带水打磨，并及时清理地面泥浆。可增加打磨次数，和交叉打磨。防止残留固化剂材料敷着在地面。酸性粉的剂残留材料呈现白色颗粒状或白色雾状，碱性材料呈现白色或淡黄色胶状。均影响地面观感。观察地面有无划痕和是否有一定亮度，以及用手抚摸地面感受地面细腻度和摩擦力。

4、按磨片顺序进一步抛光地面 此时可以干抛，增加地面亮度以及加快施工速度。

5、如有需要，可喷洒抛光液 使用高速抛光机带抛光垫进行抛光。

目前抛光垫分为：含金刚石粉末的兽毛垫、兽毛垫、青垫、百洁垫。抛光效果依次降低。

昌运建筑工程公司-河北工厂密封固化剂地坪施工价格由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。昌运建筑工程公司-河北工厂密封固化剂地坪施工价格是天津昌运建筑装饰工程有限公司(www.tjcy168.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:解工。