

鄂州PVC围挡，施工围挡，工地围挡厂家报价

产品名称	鄂州PVC围挡，施工围挡，工地围挡厂家报价
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

鄂州PVC围挡，施工围挡，工地围挡厂家报价

产品特点：

结构稳固，抗风强度高

围挡采用框架式结构，轻钢材料降低自重。围挡核心受力关键点由立柱、斜拉杆和横称加强筋共同构成，三重受力防护充分提高了围挡的抗倾覆稳定性，抗剪强度和抗弯强度。通过受力模型计算，抗风等级10级。

快速安装，标准化拼装

立柱、横梁、挡板、斜拉杆、横撑加强筋等部件按照设计与生产标准，尺寸与工艺实现标准化生产和标准化拼接安装，从而达到高效率生产、快速运输和拼接式安装，大大降低了围挡的采购成本。

循环使用，环保耐用

新型彩钢围挡全部采用金属材料，表面静电喷涂处理，永久不褪色耐腐蚀，使用年限3年以上。环保绿色建筑材料首选，可回收可循环使用。

耐火阻燃，不怕高温

冷轧轻型钢，表面采用PE喷涂和静电喷涂处理，有效的达到耐高温 200 ，不易燃烧。表面经过处理后

，不仅颜色靓丽不脱色，而且具备耐腐蚀性、防虫蛀和吸音的特点。

围挡施工的技术分析：施工现场的围墙砌筑应根据所处的环境地质条件的不同及工程的周期长短，分别采取相应的技术措施进行施工。以下是小编关于武汉围挡的几点施工技术分享。

鄂州PVC围挡，施工围挡，工地围挡厂家报价

1.在原土地面上砌筑围墙时，基础开挖深度应不小于400mm。施工顺序为：先用M5水泥砂浆砌筑两层500宽砖基础 收台砌一层370 砌筑500高的240宽实心砖砌体 M1粘土砂浆砌筑240空斗墙 M5水泥砂浆围墙压顶。

2.在松软的地面上，砌筑围墙时，基础开挖深度应不小于500mm。施工顺序为：基槽底部进行打夯 M5水泥砂浆砌筑四层500宽砖基础 收台砌一层370砖 砌筑1000mm高的240实心砖砌体 M1粘土砂浆砌筑240空斗墙 M5水泥砂浆压顶。

3.在林带边和植被边砌筑围墙时，首先要考虑林带浇水和绿化微喷的影响，基础深度应不小于600mm。施工顺序为：先浇注500宽200mm厚C10砼 M5水泥砂浆砌筑100mm高的240实心墙 M1粘土砂浆砌筑240空斗墙 M5水泥砂浆压顶，砌筑完毕*近林带和植被一侧的围墙，墙面就立即用M5防水砂浆抹面。