

# MicroRAE PGM-2680华瑞气体检测仪传感器配件维修

产品名称	MicroRAE PGM-2680华瑞气体检测仪传感器配件维修
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-2680 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

MicroRAE PGM-2680华瑞气体检测仪传感器配件更换维修小巧灵敏，握在手里大小刚刚好，另仪器背面有鳄鱼夹，携带极其方便。新增设了无线传输功能及蓝牙功能，给使用者带来了更大的便利。可以连续不间断提供对可燃气体、氧气、一氧化碳和硫化氢的检测。传感器为抗中毒型，防水等级更是高达IP-67。跌倒报警功能更好的保护现场使用人员的生命安全。

MicroRAE PGM-2680华瑞气体检测仪传感器配件更换维修产品参数：

显示图像：单色显示（44mmx3mm）1.73（\*W）x1.29（\*H），带双色背光模式

按 键：两个操作按键

直接读数：实时检测气体浓度和人员跌倒报警状态指示

传感器配置信息

无线个GPS是否打开以及信号强度

STEL、TWA、峰值和低值

安全策略指示

报 警：多音调高达100dB（11.8°/30cm）不同频率的蜂鸣器、振动报警以及闪烁

红色LED和屏幕上报警状态指示

报警：闭环、开环以及手动控制

诊断报警及电量欠压报警

无线连接报警

跌倒报警，带有预警和实时远程无线通知数据记录

功能：连续数据记录功能（四个传感器以一分钟时间间隔记录六个月）

用户可配置数据记录间隔（1-3600秒）通信和数据

下载：通过旅行充电器在PC上实现数据下载以及仪器设置和升级

通过内置射频调制解调器（可选）实现无线数据和状态传输

无线网络：RAE专用无线Mesh网络或标准蓝牙

无线范围（典型值）：Mesh无线电范围长200m（650ft）3

BLE范围长5m（15ft）

EMS/RFI：EMC directive：2004/108/EC

IP等级：IP-67

校准：两点校准（手动校准，或使用AutoRAE 2自动校准）

安全认证：IECEX：Ex ia d IIC T4 Gb

中国Ex：Ex d ia IIC T4 Gb

温度：-40 到70 （2小时）

-20 到60 （典型）

湿度：0%至95%相对湿度（非冷凝）

附件：不锈钢鳄鱼夹；腕带（可选）

保修期：整机质保18个月

无线许可：CMIIT ID：2016DP5926

尺寸：117mm（H）x76（66）74mm（W）x24mm（D）

4.6（\*H）x3.0（2.6）3.0（\*W）x0.9（\*D）

重量：7.03oz（206g），包括锂离子电池和背夹

传感器：催化燃烧可燃气体传感器

液态氧气传感器

CO和H<sub>2</sub>S检测的电化学传感器

电池：可充电锂离子电池

（注：所有电池规格默认温度条件为20（68°F）；温度较低和报警条件会影响工作时间）

工作时间：持续工作15小时（非无线）

持续工作11小时（无线）

安全工作时时抓，事故消灭在萌芽。精心操作细检查，消灭事故在萌芽。公司上推行“全程服务”，即实行售前、售中和售后全过程服务，公司配有经过严格培训的技术人员，随时为消费者提供快捷、周到的服务。主要经营业务：固定式气体报警器、便携式气体检测仪、气体检测报警仪、多功能气体检测仪、空气呼吸器、防化服、空气充气压缩机等人体防护产品，如需了解详情欢迎来电咨询！