

脉冲褶式长滤筒 不锈钢除尘滤筒

产品名称	脉冲褶式长滤筒 不锈钢除尘滤筒
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	.00/个
规格参数	型号:齐全 尺寸:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

脉冲褶式长滤筒 不锈钢除尘滤芯

空气过滤系统配套除尘滤筒

结构特点：

晴空已经成熟利用进口滤材互换PALL（颇尔）公司过滤器、滤芯系列，LH(黎明)公司过滤器、滤芯系列，HYDAC（贺德克）公司过滤器、滤芯系列，MAHLE（玛勒）公司过滤器、滤芯系列，PARKER（派克）公司过滤器、滤芯系列，ARGO（雅格）公司过滤器、滤芯系列，FILTREC（富卓）公司过滤器、滤芯系列，STAUFF（西德福）公司过滤器、滤芯系列，VICKERS（威格士）公司过滤器、滤芯系列，EPPENSTEINER（EPE）公司过滤器、滤芯系列，TAISEI KOGYO（大生）公司过滤器、滤芯系列，INTERNORMEN（英德诺曼）公司过滤器、滤芯系列，MANN（曼）公司过滤器、滤芯系列等国外五百多家品牌过滤器公司的产品，生产除尘滤芯，液压油滤芯，油水分离滤芯，不锈钢液压油滤芯，除尘滤筒，同类产品达到国内水平。

A.滤材的选择：SSLY-1 聚四氟乙烯（PTFE、PET）聚酯覆膜无纺布

SSLY-2 聚酯长纤维复合滤材（可做阻燃处理）

SSLY-3 进口、国产木浆纤维过滤材料

SSLY-4 抗静电处理、防油防水处理覆膜滤材

SSLY-5 玻璃纤维滤材（可用于高温、焊接烟气等行业除尘净化产品过滤材料）

B.结构特点：

- a 滤料采用国际先进的覆膜及打折技术，宽褶设计、材质表面光滑、间隙均匀.
- b 两端端盖采用（0.8mm）厚度钢板冲压成形，采用喷塑、电镀等方法进行防锈处理。（顶部开口/底部开口/底部封底/带安装小孔）.
- c 内外有高强度防腐处理保护网（外护网可选），另带防静电导线.
- d（橡胶密封圈）采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤效率可达到99.9%.
- e 内外网与滤料采用自动螺旋打胶固定（或紧固带固定）.端盖与滤料粘接处（选自汉高公司粘接剂粘接）不会产生脱盖和龟裂现象.
- f 滤筒易于清灰、安装维修方便、使用寿命长.

C.性能特点：具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物质质量产量等特点.

D.安装方式：1.螺杆串联（单组、双组）

2.螺丝吊装（可选3-4支螺丝/端盖自带安装孔）

3.卡爪安装（三爪、四爪、外三耳） 4.内外螺纹扣安装

5.上装式（圆形卡盘、方形卡盘、脉冲式、长方形滤筒上装式）

6.快拆式（内六耳、外六耳）

7.横插斜放（单组、双组）

8.侧装（方形卡盘侧推）

9.拉杆内装/上装（一般单支安装）

10.放射性安装

11.三角支架支撑安装（滤筒底部盲底）

12.（聚氨酯）PU胶直压式

E.应用场合：喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂热电、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭素粉尘、胶粉过滤、玻璃、炭黑包装、金属粉体行业、非金属矿物粉体行业、无机粉体行业、有机粉体行业、纳米粉体行业、化工、静

电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、库顶除尘等。

可替代国外AMANO滤筒、FARR滤筒、GE滤筒、wheelabator滤筒、NORDIC滤筒、

盛世滤源-脉冲褶式长滤筒 不锈钢除尘滤芯