

供应消防气体灭火高压管件

产品名称	供应消防气体灭火高压管件
公司名称	石家庄赛普管件有限公司
价格	41.00/个
规格参数	厂家:赛普 种类:弯头 材质:碳钢
公司地址	石家庄新华区坤桥街58号
联系电话	15830115070 13933868726

产品详情

供应消防气体灭火高压管件

其它设备器具应在做完内装修，试压、试验后进行安装。3 施工工艺 3.1 工艺流程：安装准备 预留孔、洞、预埋铁件 管材、管件、设备及附件清点检查 支、吊架制作、安装 管道预制 管道安装 设备支架安装 集合管及配管件、选择阀安装 单项及系统试压 管道冲洗 设备、气瓶稳固安装 装配设备附件及压力开关 管道刷油 喷嘴安装 调试 3.2 安装准备：

3.2.1 认真熟悉图纸，领会设计意图，确定施工方案。3.2.2 复核预留、预埋的位置、尺寸、标高。3.2.3 根据设计图纸画出管路分部的位置、管径、异变径、预留口的坐标、标高、坡向及支、吊架、卡件的位置草图，并将侧量的尺寸做好记录；并注意并列交叉排列管道的最小间隔尺寸。3.2.4 按照草图，进行管道预制加工，加工后核对尺寸，编号，码放整齐。按照要求安装支、吊、卡、架。3.2.5 将预制管道及附件运至安装地点，按编号就位，清扫管膛。3.3 预留孔、洞及预埋铁件：3.3.1 在钢筋混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞时，应设专业人员按照设计图纸将管道及设备的位置、坐标、标高尺寸测量准确。3.3.2 配合土建放线定位，定标高、尺寸。同时令同有关部门解决施工相互矛盾的问题。3.3.3 标记好预留孔、洞及预埋铁件的部位。将预制模盒在绑扎钢筋前固定好，开口盒填塞柔性物材。在浇注混凝土过程中，应设专业人员核对、看护，以免移位、错位，并且注意复验位置、尺寸。3.3.4 如遇移位、错位，需剔凿处理时，须征得有关部门的同意后，方可进行。

3.4 设备材料的清点检查：3.4.1 按照设计图纸要求，安装前，做规格、型号、尺寸、质量等方面的清点验证，保证数量、质量符合设计及安装要求。3.4.2 对目测不易识别的材料（阀件）要抽样送试验室检测。3.5 支、吊架的制作安装：3.5.1 支、吊架的制作：管道支、吊架应按照设计图纸要求选用材料制作，其加工尺寸、型号、精度及焊接均应符合设计要求。具体制作方法参见1-1