

# 50CWY-27船用应急消防泵 船用CWY柴油机应急消防泵

产品名称	50CWY-27船用应急消防泵 船用CWY柴油机应急消防泵
公司名称	江苏安航船舶设备有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:海洋 型号:50CWY-27 产地:天台
公司地址	东台市东台镇电子商务产业园龙光西路1号
联系电话	18051396599

## 产品详情

主要参数：吸程：0.07MPA、扬程：32m、功率：3.68KW、流量：25立方米/小时、能源电制：柴油、转速：3600r/min、机组重：60KG、泵材质：铜、提供CCS证书。

### 结构特点

由柴油机、水泵、滑片式泵、机架等组成。

泵由叶拎、泵体、泵盖、出水阀等每件部件组成，由柴油机通过直联泵轴直接驱动运转，泵出水阀可在180°范围内转动，以改变出水方向。

泵的自吸由滑片式引水泵完成，滑片式引水泵佩带手柄式控制离合器，引水时通过V型皮带由柴油机带动运转，将进水管的空气排出，产生真空度，引水器排出口有水花喷出时为引水完成。放开手柄可自行复位，引水器的旋塞同时关闭。

该泵组具有重量轻、体积小、移动灵活、起动迅速、出水时间快、燃油箱容量大、耐腐蚀、使用可靠、维护方便等优点。

在允许使用蓄电池的场合，该机组可安装并使用蓄电池启动装置。

本泵有手动和电起动两种形式，用户在订货时说明。口径为 40～65的泵组起动方式为手拉起动和电起动，柴油机形式为立式、单缸、四冲程、风冷。口径为 80～100的泵组采用弹簧起动器起动和电起动，柴油机形式为立式、多缸、四冲程、水冷。也可按风冷要求配套。

### 日常维护保养

1. 不经常使用时，必须每月起动二次，每次带动负荷运转10-20分钟，以保证应急时能正常工作。
2. 工作完毕后，拆下进水管，出水带、分水器和直流，晾干后整理好放置在通风处，经常检查，以保持良好状态。
3. 水泵接触过海水后，停机不用时应先放净海水，并用淡水冲洗干净以减轻水泵过流表面锈蚀。
4. 冬季使用后，应打开放水螺塞，放尽存水，防止结冻。
5. 各部位联接紧固件，应经常检查，防止松动。
6. 柴油机的保养按《柴油机使用说明书》进行。

例如：50CWY-27

50-入口口径

CWY-船用柴油机应争消防泵

27-扬程(m)