

昆明盆式橡胶支座厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 昆明盆式橡胶支座厂家 |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 10.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村 |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830 |

产品详情

昆明盆式橡胶支座厂家盆式橡胶支座的安装

1 - 1 梁底支座安装部位的混凝土要求平整，好局部用钢模底板。

1 - 2 墩台顶面支座安装部位，应用高标号砂浆或环氧树脂砂浆做成的支座垫石，垫石的高度应考虑支座养护和检查的窨，并应考虑更换支座时顶梁的可能性。

1 - 3 支座中心线应与主梁中心线平等。

1 - 4 活动支座上、下支座板顺桥方向的中心线应重合，交角不得大于5'。

1 - 5 活动支座安装就位后，应将上下座板之间用钢筋或钢板临时连接定位。以防施工过程中发生错位。待梁体施工完毕后，立即拆除临时定位钢件。昆明盆式橡胶支座厂家

1 - 6 支座在安装围板前，用棉丝将不锈钢滑动面仔细擦净，以防灰尘侵入聚四氟乙烯板表面。

在施工中各工序要坚持自检、互检、检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。桥梁伸缩缝运输与包装 伸缩缝装路应根据分类、规格及货运重量规定成套包装，可采用不同的包装方式。不论采用何种包装方式，都应捆扎包装平整、牢固可靠，如有特殊要求，可由厂方与用户协商确定。包装箱外应注明产品名称、规格、体积、重量及储存、运输时的注意事项。箱内应附有产品合格证。技术文件须用塑料薄膜装袋封口。

昆明盆式橡胶支座厂家

桥梁伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，规格型号全部按照交通部，铁道部的标准

生产可与C型、F型及E型缝及其它型号伸缩缝配套使用。橡胶伸缩缝是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。橡胶伸缩缝它具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶胶料适用范围 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装路适用于温度为-25 - +60地区
2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装路适用于温度为-40 - +60地区昆明盆式橡胶支座厂家

我厂盆式橡胶支座，长年加工，大量现货，型号齐全，，做工精细，服务周到，诚信至上，现产品广泛用于昆明市圆通大桥、曲靖市宣威市北盘江大桥、玉溪市玉龙桥、玉溪市峨山县化念镇化皮冲大桥、保山市隆阳区潞江坝曼海大桥、昭通市昭阳区九孔桥、丽江市大石桥〔映雪桥、男人桥、卖麻布桥〕、普洱市墨江县忠爱桥、楚雄州元谋县摸鱼鲈4号桥、文山州西畴县保兴桥〔保兴风雨桥〕、西双版纳州景洪市西双版纳大桥〔新大桥〕、大理州大理市兴盛大桥、德宏州瑞丽市九谷桥、怒江州贡山县捧当乡捧当大桥、迪庆州维西县白济讯乡永春河大桥等。