

北平热销SIWOFB-A31SIWOFB-A31消防设备电源监控

产品名称	北平热销SIWOFB-A31SIWOFB-A31消防设备电源监控
公司名称	乐清市北平电气有限公司
价格	248.00/个
规格参数	额定电压电压:AC220V 型号:SIWOFB-A31SI 品牌:北平电气/BING
公司地址	乐清市柳市镇新光大道79号
联系电话	0577-62722000 13968757226

产品详情

SIWOFB-A31消防设备电源监控报价

SIWOFB-A31产品简介：消防设备电源监控系统采用三层结构，由配置于消防监控室的消防设备电源状态监控器、安装于消防设备配电箱内的电压/电流信号传感器、消防用电设备组成。系统采用低功耗MCU进行信号处理，系统探测准确、能耗低；系统采用XY-CN总线组网

SIWOFB-A31产品简介：

消防设备电源监控系统采用三层结构，由配置于消防监控室的消防设备电源状态监控器、安装于消防设备配电箱内的电压/电流信号传感器、消防用电设备组成。系统采用低功耗MCU进行信号处理，系统探测准确、能耗低；系统采用XY-CN总线组网，可支持总线连接、支路总线连接、星形连接等，系统实施方便；系统采用DC 24V安全电压供电，系统安全可靠；消防设备电源状态监控器具备RS-485、RJ45以太网接口，对外提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP通信协议，可连接其他标准系统。

SIWOFB-A31技术指标：

供电电压 DC24V 由主机或区域分机集中供电

额定功率 < 0.5W

总线通信方式 CAN总线

电源线+通信线 NH-BV-2×2.5MM²（电源线）+NH-RVS-2×1.5MM²（通信线）

输出参数 1路无源触点，报警或控制输出

地址编码 每台传感器均具有*地址编码

隔离器 每台传感器内自带隔离器

报警延时 0~60S连续可调，现场可设定

报警参数 欠压 < 额定电压的85%，过压 > 额定电压的110%；电流报警值现场设定

报警显示 LED指示

环境温度 -20 ~ +70

环境湿度 相对湿度 95%

海拔高度 < 4500M

防护等级 IP30

外形尺寸(长×宽×高) 146X98MMX63MM

安装方式 标准35MM导轨式安装