

智飞暖通厂家直销SZL20 × 10/2烘干散热器

产品名称	智飞暖通厂家直销SZL20 × 10/2烘干散热器
公司名称	湖南智飞暖通设备有限公司
价格	4200.00/元/台
规格参数	品牌:智飞暖通 型号:20 × 10/2 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区万家丽南路二段688号中南总部基地1A栋629室
联系电话	0731-86391245 18229748431

产品详情

SZL型烘干散热器

一、SZL型烘干散热器概述

1. SZL烘干散热器的翅片管采用25*2无缝钢管扎铝翅片工艺，翅片高12.5mm，片距2.5mm。光滑无毛刺，无皱折，易清洗，在采暖空调工程中进行湿式冷却时易排除翅片外表的凝结水，在干燥加热及其它热交换场合不易结尘、结垢；

2. SZL烘干散热器由碳钢框架、钢铝复合翅片散热排管组成，散热排管采用框架固定，结构紧凑，气密性好，安装方便；

3. SZL烘干散热器是采用钢管铝翅片管束组成，在顺气流方向分二排、三排两种，共有37种型号；

4. SZL烘干散热器的工作热介质可以为蒸汽或热水，蒸汽（ 1.6MPa ），热水（ 180 ）；

5. SZL烘干散热器具有传热性能好、强度高、流动损失小、防腐性能高，在长期的冷热工况下不易变形，工作寿命长等优点；

6. SZL烘干蒸汽散热器主要用于热风采暖、空气调节及干燥装置的空气加热系统中，是热风装置中的主要设备，在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中广泛应用；

7. SZL烘干散热器型号表示说明： × /

、 一分别为散热器长，宽尺寸分米化整

—表示散热管的排数

举例：20 × 10/3表示：表面长2000mm,宽1000,由3排散热管组成。

二、SZL烘干散热器特点

1. 结构紧凑：采用钢管扎铝翅片管束，接触紧密，散热性能好；
2. 节约成本：价格远低于热风炉的价格，其性能价格比高；
3. 精心加工：加工技术先进，严格的质保体系，严格组织、精心加工；
4. 便于安装：安装、使用、维护简单方便，劳动强度低；
5. 钢铝轧制：SZL散热翅片管由钢铝复合管整体轧制而成，无接触热阻，强度高，耐热震和机械震动，热膨胀性能好，且具有可观的扩展换热面，用这种翅片管制成的换热器，效果领先串片或绕片式换热器。

三、SZL烘干散热器技术参数

表一．SZL烘干散热器性能在不同工况下实验公式

型号规格	传热系数 (Kcal/ · h ·)	空气阻力 K=13.1 (V K=14.2 (V
SZL	B × A/2	K=13.0 (V K=12.5 (V
	B × A/3	