

智飞暖通厂家直销FUL20 × 10-2导热油散热器

产品名称	智飞暖通厂家直销FUL20 × 10-2导热油散热器
公司名称	湖南智飞暖通设备有限公司
价格	2400.00/元/台
规格参数	品牌:智飞暖通 型号:20 × 10-2 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区万家丽南路二段688号中南总部基地1A栋629室
联系电话	0731-86391245 18229748431

产品详情

FUL型导热油散热器

一、FUL导热油散热器概述

1. FUL导热油散热器采用工艺先进，传热性能高的无缝钢管轧铝翅片制成，由钢制多孔板框架支撑钢铝复合散热翅片管组成；
2. FUL导热油散热器广泛应用于空气加热、冷却及余热回收等大中型换热器系统中；
3. FUL导热油散热器热交换中的工作介质：导热油（ 300 ）；
4. FUL导热油散热器型号规格表示说明：GL × -
、 一分别为散热器长，宽尺寸分米化整

—表示散热管的排数

举例：FUL10×5-6表示：表面长1000mm,宽500,由6排散热管组成。

二、FUL导热油散热器结构特征

1. FUL导热油散热器采用钢制双回路(二排)、或多回路(四排、六排)结构，翅片管采用钢铝冷轧复合成型工艺，基管 18*2mm，片高10mm,片厚0.3mm，片距3mm，承压高，耐腐蚀；

2. 翅片管式换热器的散热排管全叉排排列，并用单独弯头管连接；

3. FUL导热油散热器热交换性能良好，可替代钢制翅片管散热器使用；

4. 散热管特性：

散热面积：0.64m²/m 肋化系数：14.56

肋通系数：15.8 净面比：0.53

三、FUL导热油散热器技术参数表

备注：1、表中表示的散热面积均为二排结构，其余四排、六排结构的散热面积分别×2、×3即得；

2、表中表示的散热面积均为二排重量，其余四排、六排结构的参考重量分别×1.8、×2.7即得。