

组合预埋式玻璃钢支架规格

产品名称	组合预埋式玻璃钢支架规格
公司名称	河北霏凯环保设备有限公司
价格	3.00/根
规格参数	品牌:霏凯 型号:齐全 产地:河北枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇前王庄村
联系电话	0318-5782284 13463186862

产品详情

组合预埋式玻璃钢支架规格

玻璃钢电缆支架的安装间距是多少？电缆支架是支承电缆的作用,支架的大小\间距是根据电缆大小\根数来确定的.如果只有一层支架连接电缆沟壁的两侧，电缆在上面敷设;按图施工,大在下,小在上,排列整齐,按要求绑扎,首尾标签,便于维修应该没有问题.电缆固定于电缆沟和隧道的墙上，水平装置时，当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑；外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑；排成三角形的单电缆，每隔1m应用绑带扎牢，垂直装置时，每隔1~1.5m加以固定。

.使用范围 适用于各种电缆截面电缆敷设的场合，应用于电力电缆沟及电信电缆沟中对电缆的撑托的固定。玻璃钢是一种比较轻的材质，很多的电缆电线工程都会采用玻璃钢支架，玻璃钢支架可以承受的重量也是比较高的，而且不容易变形。玻璃钢是一种绝缘纤维，玻璃钢不会触电，所以在很多电力工程里面都会使用到玻璃钢支架。玻璃钢具有非常好的抗腐蚀性，而且一般的酸碱盐都对玻璃钢不会产生化学作用。

事实的确如此，它是从炎热的、干燥的、缺水的、沙漠式的地方来的，在它们那里，雨水不多，雪简直是没有的。

我相信，舍腰蜂是从非洲来的。

玻璃钢的电缆支架怎么使用？主要用于各种电缆截面电缆敷设的场合，应用于电力电缆沟及电信电缆沟

中对电缆的撑托的固定。玻璃钢电缆支架结构和性能1.以合成树脂为粘结剂，玻璃纤维及其制品作增强材料而制成的复合材料，称为玻璃纤维增强塑料。因其强度高，可以和钢铁相比，故又称为玻璃钢(FRP)。2.轻质高强玻璃钢的比重只有1.4-2.0，即只有普通钢格的1/4-1/6，比铝还要轻约1/3，而机械强度却能达到或超过普通碳钢的水平，例如某些环氧和不饱和聚酯玻璃钢，其拉伸和弯曲强度均能达到400Pa以上，按比强度计算，已达到或超过某些特殊合金钢的水平。3.优良的耐化学腐蚀性，玻璃钢与普通金属的电化学腐蚀机理不同，它不导电，在电解质溶液里不会有离子溶解出来，因而对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质有着良好的化学稳定性，特别有强的非氧化性酸和相当广泛的PH值范围内的介质中都有良好的适应性。过去用不锈钢也对不了的一些介质，如盐酸、 H_2O_2 、二氧化碳、稀硫酸、次氯酸钠和 $FeCl_3$ 等，现在用玻璃钢可以很好的解决。4.产品由玻璃纤维团状模压料模压成型，成型工艺操作可靠，且能适应自动化、机械化生产的要求，改善劳动条件，是为高效率的生产异型聚酯玻璃钢制品的一条新的途径。制品尺寸jq，表面光滑，参数统一规范，质量稳定。

所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾其灿

组合预埋式玻璃钢支架规格