

智飞暖通厂家直销CLP-50蒸汽喷射加热器

产品名称	智飞暖通厂家直销CLP-50蒸汽喷射加热器
公司名称	湖南智飞暖通设备有限公司
价格	950.00/元/台
规格参数	品牌:智飞暖通 型号:DN50 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区万家丽南路二段688号中南总部基地1A栋629室
联系电话	0731-86391245 18229748431

产品详情

CLP蒸汽喷射加热器

一、CLP蒸汽喷射加热器工作原理

CLP蒸汽喷射加热器采用全不锈钢制造，蒸汽喷射加热器内部的喷嘴为细小斜孔，蒸汽喷射加热器喷嘴处高速喷入壳体内，对周围冷水产生强烈的引射作用，蒸汽喷射加热器的外壁上的斜向小孔进入蒸汽喷射加热器内与蒸汽高速混合换热，进行全热交换，而高速蒸汽在壳体内盘旋上升。形成的旋转水汽，吸收蒸汽的功能，消除噪音，同时被加热的水不断从壳体上表引出，带动蒸汽喷射加热器周围的水流动，从而加热整个水箱中的水。

三、CLP蒸汽喷射加热器技术参数

四、CLP蒸汽喷射加热器设计选型

CLP蒸汽加热消声器有额定的蒸汽耗量指标，设计时根据实际所需要的蒸汽耗量，选用一台或多台蒸汽喷射加热器。实际所需蒸汽耗量可参照以下公式：（ 用于间断加热； 用于连续加热。）确定如下：

.....

五、CLP蒸汽喷射加热器安装使用

CLP蒸汽喷射加热器为法兰接口，将蒸汽管接入水箱(水池)内，用法兰连接。

- 1、单台蒸汽喷射加热器应安装在水箱中间位置，多台并联使用时，应均匀布置；
- 2、蒸汽喷射加热器底部距水箱底部200mm左右，且应保证水淹没混合器100mm以上；
- 3、引入水箱中的蒸汽管道应固定，不应有松动现象；
- 4、蒸汽管道上在靠近水源侧安装止回阀，防止发生水倒流事故；
- 5、蒸汽管内若有杂质(新装管道，久用管道)，必须安装过滤器；