

石排镇监控安装

产品名称	石排镇监控安装
公司名称	深圳市富强安防有限公司
价格	34.00/台
规格参数	富强安防:微信97301944 安装热线:18680428088 服务热线:15915358518
公司地址	深圳市宝安区沙井镇
联系电话	86-0755-33554085 13538261334

产品详情

石排镇监控安装-

石排镇摄像头安装-

石排镇网络监控安装-

石排镇POE监控安装-

石排镇H265监控安装-

石排镇远程监控安装

DS-2CD7667F/F-LZ(S)600万 1/1.8" CMOS智能人脸筒型网络摄像机

主要特性

专业智能功能

人脸摄像机由白光变焦筒机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。

支持人脸抓拍功能，可同时对30张人脸进行检测及抓拍

支持人脸跟踪及评分，多帧识别，可自动筛选输出最优人脸图，并减少重复抓拍

支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息

支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测

支持抓拍次数（1-10次）可设

支持人脸曝光功能

设备内置高效白光阵列灯，低功耗，夜间能正常进行人脸抓拍

设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳

通用功能

Smart功能 · Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 · Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持smart265/264编码 图像相关 · 支持HD3072 × 2048@30fps实时帧率，图像更流畅 · 支持透雾、电子防抖

系统功能 · 支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和E家协议接入 · 支持五路码流技术，双路高清，支持同时20路取流

接口功能 · 支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 · 支持10M/100M/1000M自适应网口 · 支持1对音频输入/输出 · 支持2对报警输入/输出

安全服务 · 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤硬件功能 · 设备全方位防水，自带遮阳板，防尘

应用场景

适用于火车站、汽车站、地铁进出口，小区、超市、银行出入口，宾馆、关键道路、通道进出口等

订货型号

DS-2CD7667F/F-LZ DS-2CD7667F/F-LZS

外形尺寸

建议配件

DS-1214ZJ-P (横杆装)	DS-1293ZJ-P (壁装)	DS-1269ZJ-P (吊装)

安装要求

摄像机安装要求及镜头值关系如下：

摄像机俯视角 $15^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 水平偏转角度 $< 25^{\circ}$

最大检测宽度：2.5米 安装高度 $H=0.18*D+1.5$ （米）

镜头焦距选择 $f=1.8*D$ (mm) D为摄像机安装位置距人员入口的距离

摄像机安装位置及镜头查询表：

监控宽度W	相机监控距离	相机架设高度h	俯视角（度）
4m	7.8m	2.9m	10°
4m	12m	3.7m	
4m	18m	4.7m	6.9m

摄像机安装示意图：

说明：摄像机俯角角度越低（安装高度越低），人脸正脸程度越好。