

智飞暖通厂家直销HJ-25浸入式汽水混合加热器

产品名称	智飞暖通厂家直销HJ-25浸入式汽水混合加热器
公司名称	湖南智飞暖通设备有限公司
价格	950.00/元/台
规格参数	品牌:智飞暖通 型号:DN25 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区万家丽南路二段688号中南总部基地1A栋629室
联系电话	0731-86391245 18229748431

产品详情

HJ浸入式汽水混合加热器

一、HJ浸入式汽水混合加热器工作原理

HJ浸入式汽水混合加热器采用全304不锈钢制造，芯体内部的喷嘴为细小斜孔，蒸汽通过喷嘴处高速喷入壳体内，对周围冷水产生强烈的引射作用，通过外壁上的斜向小孔进入加热器内与蒸汽高速混合换热，进行全热交换，而高速蒸汽在壳体内盘旋上升。形成的旋转水汽，吸收蒸汽的功能，消除噪音，同时被加热的水不断从壳体上表引出，带动加热器周围的水流动，从而加热整个水箱中的水。

二、HJ浸入式汽水混合加热器外形尺寸

三、HJ浸入式汽水混合加热器技术参数

备注：表中热水产量从15 加热至65 计。

四、HJ浸入式汽水混合加热器设计选型

HJ浸入式汽水混合加热器有额定的蒸汽耗量指标，设计时根据实际所需要的蒸汽耗量，选用一台或多台蒸汽喷射加热器。实际所需蒸汽耗量可参照以下公式：（ 用于间断加热； 用于连续加热。）确定如下：

.....

五、HJ浸入式汽水混合加热器安装使用

HJ浸入式加热器为法兰接口，将蒸汽管接入水箱(水池)内，用法兰连接。

- 1、单台蒸汽喷射加热器应安装在水箱中间位置，多台并联使用时，应均匀布置；
- 2、蒸汽喷射加热器底部距水箱底部200mm左右，且应保证水淹没混合器100mm以上；
- 3、引入水箱中的蒸汽管道应固定，不应有松动现象；
- 4、蒸汽管道上在靠近水源侧安装止回阀，防止发生水倒流事故；
- 5、蒸汽管内若有杂质(新装管道，久用管道)，必须安装过滤器；