长安镇监控安装

产品名称	长安镇监控安装
公司名称	深圳市鼎烨物联科技有限公司
价格	23.00/台
规格参数	富强安防:微信97301944 安装热线::18680428088 服务热线::15915358518
公司地址	深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一 栋2-6楼401(办公场所)
联系电话	0755-29182662 15915358518

产品详情

长安镇监控安装-

长安镇摄像头安装-

长安镇网络监控安装-

长安镇POE监控安装-

长安镇H265监控安装-

长安镇远程监控安装

DS-2CD7027FWD/FE-(A)L200万1/1.8 " CMOS智能人脸枪机护罩一体化网络摄像机

主要特性

专业智能功能

- I 采用深度学习算法,提升周界防范等传统smart算法的效果,有效降低误报率
- I 支持人脸抓拍功能,支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图
- I 抓图分辨率 (1920*1080/1280*720) 及质量 (最好/较好/一般) 可选, 适应网传

- 1支持背景大图图片字符叠加功能,支持设备编号、抓拍时间、监测点信息
- I 支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测
- I 支持抓拍次数(1-10次)可设
- I 支持人脸曝光功能
- I 宽动态范围达137dB, 室内逆光环境下监控
- I 护罩内置高效白光阵列灯,低功耗,夜间能正常进行人脸抓拍

通用功能

Smart功能

I Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放

I Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265/26 4编码

图像相关

I 最高分辨率可达200万像素(1920×1080),并在此分辨率下可输出30fps实时图像

1 支持透雾、电子防抖

白光功能

I 采用高效LED阵列灯,低功耗,白光照射距离最远达50米

系统功能

- I 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI,GB28181,E家协议接入
- I 支持五码流技术,双路高清,支持同时20路取流

接口功能

- I 支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
- I 支持10M/100M/1000M自适应网口
- I 支持1对音频输入/输出
- I 支持2对报警输入/输出

安全服务

I 支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤

应用场景

适用于火车站、汽车站、地铁进出口,小区、超市、银行出入口,宾馆、关键道路、通道进出口等订货型号

DS-2CD7027FWD/FE-L DS-2CD7027FWD/FE-AL

外形尺寸

建议配件

DS-1214ZJ-	DS-1293ZJ-P (壁装)	DS-1269ZJ-
P(横杆装)		P(吊装)

产品更新时间:2017-10-31同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。