

寮步镇监控安装

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 寮步镇监控安装 |
| 公司名称 | 深圳市鼎焯物联科技有限公司 |
| 价格 | 34.00/台 |
| 规格参数 | 富强安防:微信97301944 安装热线 : :18680428088 服务热线 : :15915358518 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一栋2-6楼401 (办公场所) |
| 联系电话 | 0755-29182662 15915358518 |

产品详情

寮步镇监控安装

寮步镇摄像头安装

寮步镇网络监控安装

寮步镇POE监控安装

寮步镇H265监控安装

寮步镇远程监控安装

DS-2CD8426FWD/F-I

200万 1/2.8" CMOS智能人脸双目网络摄像机

专业智能功能

人脸摄像机由双目定焦摄像机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路

基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率

支持人脸抓拍功能，可同时对30张人脸进行检测及抓拍

支持人脸跟踪及评分，可筛选输出评分最佳的人脸抓图，并减少重复抓拍

抓图分辨率（1920*1080/1280*720）及质量（最好/较好/一般）可选，适应网传

支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息

支持前端人脸比对

支持最多3个人脸库的管理

支持最多9万张人脸的导入

支持入库人脸两个自定义字段的分配

支持合计人脸库的存储空间最大3GB，单张人脸不超过300Kb

支持不同人脸库不同时间布防

支持黑名单比对成功报警输出

支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测

支持抓拍次数（1-10次）可设

支持人脸曝光功能

支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控

通用功能

Smart功能

Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放

Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持smart265/264编码

图像相关

支持HD1920 × 1080@30fps实时帧率，图像更流畅

支持透雾、电子防抖

系统功能

支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和E家协议接入

支持五路码流技术，双路高清，支持同时20路取流

接口功能

支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储

支持10M/100M/1000M自适应网口

支持1对音频输入/输出

支持2对报警输入/输出

安全服务

支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤

应用场景

适用于公共场所、银行、车站、航站楼、商场、景区等环境。

订货型号

DS-2CD8426FWD/F-I

外形尺寸

安装要求

摄像机俯视角10° 水平偏转角度 < 25°

最大检测宽度：2.5米 安装高度 $H=0.18*D+1.5$ （米）

镜头焦距选择 $f=2.1*D$ (mm) D为摄像机安装位置距人员入口的距离

安装示意如下图所示：

监控宽度W

镜头焦距

相机监控距离

相机架设高度h

俯视角（度）

2.5m

4mm

1.9m

1.8m

10°

2.5

6mm

2.9

2m

2.5m

8mm

3.8m

2.2m

12mm

5.7m

2.5m

16mm

7.6m

2.9m

说明：摄像机俯角角度越低（安装高度越低），人脸正脸程度越好。

产品更新时间：2017-11-07

同一型号产品可能有多个版本，不同版本的产品会存在差异（包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等），请以实物为准。