虎门镇监控安装

产品名称	虎门镇监控安装
公司名称	深圳市鼎烨物联科技有限公司
价格	43.00/台
规格参数	富强安防:微信97301944 安装热线：:18680428088 服务热线：:15915358518
公司地址	深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一栋2-6楼401（办公场所）
联系电话	0755-29182662 15915358518

产品详情

虎门镇监控安装-

虎门镇摄像头安装-

虎门镇网络监控安装-

虎门镇POE监控安装-

虎门镇H265监控安装-

虎门镇远程监控安装

iDS-2CD6810F/C

1/3 ” CMOS双目智能客流统计网络摄像机

专业智能功能

采用领先的双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的高度信息，结合智能跟踪算法分析行人的行为轨迹，从而精确计算出客流人数及行走方向

对计数区域进行分块处理，能统计路过未进入的人数，为进店率的分析提供了计数依据

内置flash存储客流数据

图像相关

支持H.264视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、H.264编码复杂度Baseline/Main Profile

支持GB2312字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选

系统功能

支持ONVIF、ISAPI和E-HOME协议接入

支持防雷、防浪涌、防静电

接口功能

支持10M/100M自适应网口

安全服务

支持用户登录锁定机制

支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤

支持HTTPS等安全认证，支持创建证书

初始设备开机修改密码，保障密码安全

应用场景

适用于商场、商铺、景区、银行、车站、地铁站等需要做精确客流量统计的场所

订货型号

iDS-2CD6810F/C(2.0mm)

iDS-2CD6810F/C(2.8mm)

iDS-2CD6810F/C(4.0mm)

外形尺寸

安装要求

客流统计摄像机的选型非常重要，一旦选型不符合实际使用要求，对客流的统计效果有很大影响，需引起重视，选型依据如下所述。

1）根据安装高度进行镜头焦距选型，2.5-4.0 米需选择2.0mm 型号，4.0-4.5 米需选择2.8mm 型号, 4.5-6.0 米需选择4.0mm 型号.

2）根据出入口类型及门口宽度选择安装数量，多个门且门宽在

最大检测宽度内需每个门安装一台摄像机，宽度超出最大检测宽度的门

需根据实际宽度折算安装匹配数量的摄像机

3） 详细安装高度、焦距及安装数量选择请咨询我司技术人员，下表为安装的典型值，供参考：

安装高度H（m）	镜头焦距F（mm）	最大检测宽度（m）
2.5	2.0	1.8
3.0	2.9	
3.5	4.0	
4.0	5.2	
4.1	2.8	4.1
4.5	4.8	
4.6	4.0	3.5
5.0		
5.5	4.6	
6.0		