

# 虎门镇监控安装

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 虎门镇监控安装   |
| 公司名称 | 深圳市鼎焯物联科技有限公司   |
| 价格   | 43.00/台   |
| 规格参数 | 富强安防:微信97301944<br>安装热线 : :18680428088<br>服务热线 : :15915358518 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一栋2-6楼401 (办公场所)                          |
| 联系电话 | 0755-29182662 15915358518                                     |

## 产品详情

虎门镇监控安装-

虎门镇摄像头安装-

虎门镇网络监控安装-

虎门镇POE监控安装-

虎门镇H265监控安装-

虎门镇远程监控安装

iDS-2CD6810F/C

1/3" CMOS双目智能客流统计网络摄像机

专业智能功能

采用领先的双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的高度信息，结合智能跟踪算法分析行人的行为轨迹，从而精确计算出客流人数及行走方向

对计数区域进行分块处理，能统计路过未进入的人数，为进店率的分析提供了计数依据

内置flash存储客流数据

## 图像相关

支持H.264视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、H.264编码复杂度Baseline/Main Profile

支持GB2312字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选

## 系统功能

支持ONVIF、ISAPI和E-HOME协议接入

支持防雷、防浪涌、防静电

## 接口功能

支持10M/100M自适应网口

## 安全服务

支持用户登录锁定机制

支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤

支持HTTPS等安全认证，支持创建证书

初始设备开机修改密码，保障密码安全

## 应用场景

适用于商场、商铺、景区、银行、车站、地铁站等需要做精确客流量统计的场所

## 订货型号

iDS-2CD6810F/C(2.0mm)

iDS-2CD6810F/C(2.8mm)

iDS-2CD6810F/C(4.0mm)

## 外形尺寸

## 安装要求

客流统计摄像机的选型非常重要，一旦选型不符合实际使用要求，对客流的统计效果有很大影响，需引起重视，选型依据如下所述。

1) 根据安装高度进行镜头焦距选型，2.5-4.0 米需选择2.0mm 型号，4.0-4.5 米需选择2.8mm 型号, 4.5-6.0 米需选择4.0mm 型号.

2) 根据出入口类型及门口宽度选择安装数量，多个门且门宽在

最大检测宽度内需每个门安装一台摄像机，宽度超出最大检测宽度的门

需根据实际宽度折算安装匹配数量的摄像机

3) 详细安装高度、焦距及安装数量选择请咨询我司技术人员，下表为安装的典型值，供参考：

| 安装高度H ( m ) | 镜头焦距F ( mm ) | 最大检测宽度 ( m ) |
|-------------|--------------|--------------|
| 2.5         | 2.0          | 1.8          |
| 3.0         | 2.9          |              |
| 3.5         | 4.0          |              |
| 4.0         | 5.2          |              |
| 4.1         | 2.8          | 4.1          |
| 4.5         | 4.8          |              |
| 4.6         | 4.0          | 3.5          |
| 5.0         |              |              |
| 5.5         | 4.6          |              |
| 6.0         |              |              |