

乐邦电线电缆经营部 防火电缆厂家 荆门防火电缆

产品名称	乐邦电线电缆经营部 防火电缆厂家 荆门防火电缆
公司名称	武汉市洪山区乐邦电线电缆经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区烽火水暖市场B9-7号
联系电话	15107175511

产品详情

武汉乐邦电线电缆有限公司创建于2018年3月，本公司以诚信经营长期坚持：客户至上，防火电缆厂家，品质保障，信誉第1。公司位于武汉市白沙洲烽火五金建材市场内。

电缆按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆，根据用途及使用环境的不同分类如下：

交流电缆(1)逆变器至升压变压器的连接电缆。(2)升压变压器至配电装置的连接电缆。(3)配电装置至电网或用户的连接电缆。此部分电缆为交流负荷电缆，户内环境敷设较多，可按照一般电力电缆选型要求选择。

武汉乐邦电线电缆有限公司创建于2018年3月，本公司以诚信经营长期坚持：客户至上，品质保障，信誉第1。公司位于武汉市白沙洲烽火五金建材市场内。

选择技巧

一般原则电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压，电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%。除在要移动或振动剧烈的场所采用铜芯电缆外，荆门防火电缆，一般情况下采用铝芯电缆。敷设在电缆构筑物内的电缆宜采用裸铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。直埋电缆采用带护层的铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。移动机械选用重型橡套电缆。有腐蚀性的土壤一般不采用直埋，否则应采用特殊的防腐层电缆。在有腐蚀性介质的场所，应采相应的电缆护套。垂直或高差较大处敷设电缆，应采用不滴流电缆。环境温度超过40 时不宜采用橡皮绝缘电缆。

武汉乐邦电线电缆有限公司创建于2018年3月，防火电缆型号规格，本公司以诚信经营长期坚持：客户至上，品质保障，信誉第1。公司位于武汉市白沙洲烽火五金建材市场内。

电力电缆与控制电缆的区别：

电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能，控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传

输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1KV及以上，控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时，电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。（一）控制电缆属于电器装备用电缆，和电力电缆是电缆五大类中的2个。（二）控制电缆的标准是9330，防火电缆批发，电力电缆的标准是GB12706。（三）控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。（四）控制电缆的截面一般都不会超过10平方，电力电缆主要是输送电力的，一般都是大截面。

乐邦电线电缆经营部(图)-防火电缆厂家-荆门防火电缆由武汉市洪山区乐邦电线电缆经营部提供。乐邦电线电缆经营部(图)-防火电缆厂家-荆门防火电缆是武汉市洪山区乐邦电线电缆经营部（www.whlboxl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理

。