

挤塑板价格 挤塑板 武汉卡普乐

产品名称	挤塑板价格 挤塑板 武汉卡普乐
公司名称	武汉卡普乐新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区三支沟开屏里1栋1单元502室
联系电话	13995518455

产品详情

武汉卡普乐新型建材有限公司主要生产经营各规格XPS挤塑板，EPS泡沫板，岩棉板，珍珠岩板，陶粒。目前公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。

泡沫板

聚ben乙烯泡沫板 又名泡沫板、EPS板是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚ben乙烯珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的白色物体，其有微细闭孔的结构特点，主要用于建筑墙体，屋面保温，复合板保温，冷库、空调、车辆、船舶的保温隔热，地板采暖，装潢雕刻等用途非常广泛。

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，xps挤塑板，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，挤塑板，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。公司经过多年的积累与同仁的不懈努力，产品远销全国各地，产品质量与信誉深受广大客户好评

挤塑保温板的粘结方法：

挤塑板标准尺寸为25/30mm × 600mm × 1200mm，厚度详见设计图。非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切，但必须注意切口与板面垂直。

粘接砂浆应涂在挤塑板上，不应涂在基层上，涂胶面积应符合施工设计要求，采用点框式粘贴法，板与基层墙体的粘结面积应达到40%以上，挤塑板价格，粘接砂浆应随用随拌，以搅拌好的粘接剂应在2小时内用完。

挤塑板板涂胶之后应立即粘贴，挤塑板生产，轻柔滑动就位，禁止局部用力按压，随时用2米靠尺和托线板检查平整度和垂直度。挤塑板板对接缝应挤紧并与相邻板齐平，粘贴好厚立即刮除残留的胶粘剂，板与板之间无“碰头灰”。板缝拼严，缝宽超出5mm时应用相应厚度的挤塑板薄片填塞。拼缝高差不超过1

.5mm，否则应用砂纸或专业打磨机打磨平整。挤塑板板按顺砌粘贴竖缝逐行上下错

缝。挤塑板板在墙角处交叉互锁，并应保证墙角的垂直度。

武汉卡普乐新型建材有限公司主要经营各规格XPS挤塑板，EPS泡沫板，岩棉板，珍珠岩板，陶粒。目前公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。

泡沫板优点

优点

- 1、质量很轻。国内规定泡沫板容重为18-22kg/m³，而欧洲规定容重仅为15kg/m³；
- 2、导热系数低。泡沫板充满空气团孔的结构，阻碍了空气的传播，使其导热系数在0.039w/(m·k)以下；
- 3、可回收使用。泡沫板的回收程度是塑料中最高的。

挤塑板价格-挤塑板-武汉卡普乐(查看)由武汉卡普乐新型建材有限公司提供。挤塑板价格-挤塑板-武汉卡普乐(查看)是武汉卡普乐新型建材有限公司(www.whkpl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈家友。