

# 污泥水分快速检测仪规格型号

产品名称	污泥水分快速检测仪规格型号
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500C 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

## 产品详情

### 污泥水分快速检测仪规格型号

污泥中含水率的多少与污泥烘干、处理工艺、污泥状态及流动性能密切相关。通常浓缩可将含水率降到85%（含水状态），含水率在70~75%时，污泥呈柔软状态，不易流动；通常一般脱水只可降到60~65%，此时几乎成为固体，含水率低到35%~40%时，呈聚散状态（以上是半干化状态）；进一步低到10%~15%则呈粉末状。

在污泥生产工艺中，水分测定是必不可少的，选择一款适合的污泥水分测定仪也是至关重要的。传统的烘干重量法虽然测试准确，但测定时间长、费时费成本、效率低，而深圳莱希特LXT-500C污泥水分快速检测仪具有快速、操作简便、准确的特点，测定结果能与国标法达到一致性，逐渐替代了传统重量法，在污泥行业得到越来越广泛地应用。

### 深圳莱希特LXT-500C污泥水分快速检测仪技术参数:

- 1.最大称量值: 90g
- 2.显示分度值: 0.005g ( 5mg)
- 3.可读性: 0.01%
- 4.水分测定范围：0.01-100%
- 5.称重传感器: 进口电磁力传感器
- 6.温度范围：室温 ~ 160

7.加热源: 钨卤环形灯

8.加热程序：标准、快速、阶梯

9.干燥方式: 自动、定时、手动

10.加热时间范围：1~99分钟

11.测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线

12.秤盘尺寸: 直径90 (mm)

13.显示器：LCD液显

14.通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备（选配）

15.外形尺寸: 310\*205\*200 (mm) 长\*宽\*高

深圳莱希特LXT-500C污泥水分快速检测仪产品优点：

- 1、仪器结构精密，坚固耐用，体积小巧、外观精美。
- 2、进口称重传感器，解决温度漂移、时间漂移等称重问题，提高测量准确性。
- 3、温控系统采用进口高敏温控组件，保证测试过程中温度的精准性及可控性。
- 4、采用钨卤环形光源，令样品受热更均匀，干燥更彻底。
- 5、一键操作，无需培训，实验室或生产线人员均可独立操作。
- 6、全自动测量，仪器自行判定，避免人为误差。
- 7、使用过程零耗材，不锈钢试样盘，可重复使用，节能环保。
- 8、完善的售后服务体系，及时快速地解决客户的反馈问题。

深圳莱希特LXT-500C污泥水分快速检测仪是深圳市莱希特仪器公司最新研制的高效率水分测定仪器，采用高效率的烘干加热器-高品质的环状卤素灯，对样品进行快速、均匀的加热，样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程，仪器全自动的实时显示测量结果：样品重量、含水量、测试时间、加热温度等等。

深圳莱希特LXT-500C污泥水分快速检测仪是主要针对环保净化、污水处理、自来水厂、市政工程推出的一款方便、快速、准确的污泥水分含量测定仪器，污泥水分测定仪只需10分钟即可完成测试。