

# 国通木业 优质建筑口料加工 建筑口料加工

产品名称	国通木业 优质建筑口料加工 建筑口料加工
公司名称	日照市岚山区国通木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市岚山区国通木材加工厂
联系电话	13256035000

## 产品详情

铁杉建筑木方一般用于装修、结构施工中的模板支撑及屋架用材，铁杉建筑口料加工，或做各种木制家具都可以。在户外的铁杉建筑方木，要多注意防水措施，方木怕水，优质建筑口料加工，梅雨季节一定要注意不能飘雨积水，以免造成建筑木方开裂、腐烂、曲翘、油漆剥离，光泽变暗。

建筑木方的品质标准和检验方法一般分为十大类：即节子、变色、腐朽、虫害、裂纹、树干形状的缺陷、木材构造缺陷、伤疤（损伤）、木材加工缺陷、变形缺陷等。

在建筑建设中，建筑方木的应用占据了很大一部分，建筑木方质量的好坏直接影响装饰的效果，所以选择质量好的建筑方木对装饰的质量有很大的影响。那么如何选择建筑方木呢？

正常的方木的含水量在8%-12%，花旗松建筑口料加工，我们知道含水量与木方的干燥方式有关，只有合适的含水量，才能保证在应用时不出现断裂和翘脚的现象。我们可以用专门的仪器检测含水量。使用木材蒸汽法可以使成品干燥效果好。

除了使用专业的仪器外，我们还可以使用以下方法检测：1.用手摸方法：把手放在木方的上面，感受一下它的潮湿程度。2.手捻重量法：拿两个木材用手垫一下，重量大的含水就多。3.使用钉子法：可以将钉子打入木方内，建筑口料加工，容易的话，那就说明木材含水少。

### 铁杉建筑木方质量鉴别

一、裂痕：中、低档的铁杉建筑木方有裂痕是难免的，但是裂痕不可以太大或者贯穿于纹理之间。有的裂痕产生于铁杉建筑木方的纹理之间，铁杉建筑木方订购，这种裂痕不会延伸，可放心使用，但有的裂痕是穿透纹理的，则千万不能购买，因为这些裂痕会延伸，对今后有很大反面影响。

二、节子：即节疤，可分为活节和死节。作为天然制品是不可能没有节子的，活节的合理分布，反而会使木制品更美。优等品是不允许有缺陷的节子存在的，国家规定：凡直径 3mm的活节子和直径 2mm

的且没有脱落、非常密型的死节子都不作为缺陷性节子。

国通木业(图)-优质建筑口料加工-建筑口料加工由日照市岚山区国通木材加工厂提供。国通木业(图)-优质建筑口料加工-建筑口料加工是日照市岚山区国通木材加工厂（[www.rzguotong.com](http://www.rzguotong.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。