

德杰机械混凝土泵定制 电机地泵定制 青海电机地泵

产品名称	德杰机械混凝土泵定制 电机地泵定制 青海电机地泵
公司名称	邢台德杰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇付东村
联系电话	15130976886

产品详情

混凝土输送泵泵送混凝土能达到这样高度的原因

邢台德杰机械制造有限公司为您介绍

一，邢台德杰机械在汽车底盘上采用混凝土泵收集，运动灵活，结构设计合理，底盘采用发动机驱动，全液压传动，动力强劲，还节省能源，适用于长距离混凝土泵可以泵送。其次，自动送料，集强制搅拌，泵送，布料等功能，自动化程度高，智能化臂系统，省去拆卸程序，流程简化。邢台德杰机械混凝土泵的无线遥控为高层交通带来了便利，使混凝土运输更加精确。第三，车身小，占地面积小，动臂可以在狭窄的空间内延伸，用于混凝土施工。根据动臂的合理设计，双桥底盘具有高稳定性和高安全系数，为混凝土泵的高水平运输提供了安全保障。邢台德杰机械的混凝土泵采用高压泵送。如果您想拥有更高的垂直高度，邢台德杰机械将提供定制服务，并将根据客户的实际需求建造合适的混凝土泵。因此，混凝土泵的高垂直输送高度不是定量的。

小型混凝土输送泵的适用范围及应用

小型混凝土泵的适用范围：

1，地板采暖运输，保温轻质发泡水泥，砂浆，小骨料混凝土。

2.运输（喷涂）耐火和隔热材料。

3.生态环境建设中绿化土壤的运输（喷洒）。

4.各种建设项目中普通混凝土纤维混凝土的运输（喷涂）。适用于小型混凝土泵的应用工程：隧道，灌浆桩，水电站，矿山，小型民用建筑，污泥泵送。除了泵送细石混凝土外，小型混凝土泵还可以泵送砂浆进行地面和墙体施工，或者增加一个压缩空气注入装置，形成一个完整的湿式混凝土喷射机，可以广泛使用。用于矿山和地下工程的支撑衬砌，建筑物的墙壁涂漆，建筑结构的加固，加固，岩质边坡的稳定性，电机地泵定制，隧道挖掘等。

邢台德杰机械制造有限公司为您介绍

目前，电机地泵泵车，混凝土输送泵管路的清洗方法有两种：即气洗和水洗。无论使用哪种清洗方法都需要将阀箱体和料斗清洗干净。需要指出的是，在清洗混凝土输泵管路时，可以先泵送0.5-1m³的砂浆，全部泵送完后再予以停机，扳动板阀开关后再卸掉蓄能器的压力。

气洗即是通过压缩空气进行吹洗，这种清洗方法是将浸透水的清洗球先塞进气洗接头，然后再接与变径相接的那根直管，并在管路的末端接上安全盖，（安全盖的孔口须朝下）。气洗时，必须控制压缩空气的压力不超过0.8MPa；气阀要缓慢开启，当混凝土能顺利流出时才可开大气阀；气洗完毕后，要马上关闭气阀。详细步骤如下：将吸有水的海绵球/清洗球塞入末端软管，斗内的余留混凝土必须淹没搅拌轴。竖臂架，启动反泵(100%排量)，将海绵球/清洗球吸入1号弯管处。打开料斗放料口，及铰链弯管放料，拿出海绵球/清洗球。装好水枪，清洗料斗、S管、输送缸。注意气洗需要配备空气压缩机，要严格按照规定操作，要求管路密封性好，但气洗不可能洗很长的管路，对远距离的管路应分段清洗，此方法操作须谨慎，施工人员要远离出口方向，以防止粒料或清洗球飞出伤人

水洗通常混凝土输送泵在水洗时应打开锥管将其清洗干净，然后把用水浸过的扎成圆柱形的水泥袋和清洗球先后放进已清洗干净的锥管中，再接回锥管和管路，关闭卸斗门，向料斗注满水（须保持水源不断）；然后泵送水直到清洗球从输送管的前端冒出为止。详细步骤如下：泵送完成后，将臂架放平，打开料斗放料口，放净余料!打反泵泄压，打开铰链弯管，用水枪将料斗、S管，青海电机地泵，输送缸冲洗干净!直至流淌清水为止。将一个海绵球/清洗球塞入铰链弯管。关好料斗放料门，装好铰链弯管。往料斗内加注自来水，并保证有足够的水源。开始正泵。将水源接入料斗，保证不会泵空，等到海绵球/清洗球从末端软管泵出即可。

德杰机械混凝土泵定制(图)-电机地泵定制-青海电机地泵由邢台德杰机械制造有限公司提供。德杰机械混凝土泵定制(图)-电机地泵定制-青海电机地泵是邢台德杰机械制造有限公司（www.xtdjzz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张建胜。