

8080*30*0.68滚筒 强龙传动设备 滚筒

产品名称	8080*30*0.68滚筒 强龙传动设备 滚筒
公司名称	山东强龙传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园
联系电话	15053309456

产品详情

电动滚筒是一种将电机和减速器共同置于滚筒体内部的新型驱动装置。它主要应用于固定式和移动式带式输送机、替代传统的电动机，减速器在驱动滚筒之外的分离式驱动装置。电动滚筒广泛应用于矿山、冶金、化工、煤炭、建材、电力、粮食及交通运输等部门。电动滚筒具有结构合理，传动效率高，适用范围广等优异性。

当电动滚筒每天联系工作超过8小时时，要将电动功率提高一档；当电动滚筒启动频繁的时候，电动滚筒，要将电动功率提高一档；滚体包胶的电动滚筒，TDY75油浸式电动滚筒，电动功率要提高一档。电动滚筒具有传动效率高、噪声低、使用寿命长、运转平稳等优点，这些优异的特性都与它的电气连接是分不开的。

如果电动滚筒过热，热保护器就断开，为对电机提供好的热保护，应将其连接到继电器或接触器。保护装置应根据当前电机的具体参数进行调整，并经常检查。

电动滚筒可以连接变频器。连接变频器时，应避免导线的频率共振对电机产生电压振荡。如果导线过长就可能引起变频器、导线和电机之间的频率共振。

山东强龙传动设备有限公司地处中国机电名都——博山，是以生产防爆电动滚筒、减速机为主的专业厂家，其中防爆电动滚筒获得矿用产品安全标志证书

TDY75(YD)型油冷式电动滚筒

该产品是供各种固定式带式输送机配套使用的内驱动装置，80140*30*0.68滚筒，与外驱动装置相比，具有结构紧凑，占用空间面积小，使用维护方便、操作安全可靠、密封性好、能适用于粉尘浓度大及潮湿泥泞的工作场所等特点。可满足各种逆止、包胶等要求。

山东强龙传动设备有限公司地处山东省淄博市博山，是以生产电动滚筒、减速机为主的专业厂家。具有一批专业工程技术团队。拥有先进铸、锻、焊、热处理、化学分析型式实验等设备，并引进数控磨齿机、数控镗铣床、蜗杆磨床、碳氮共渗炉等一批精尖生产设备和检测设备。电动滚筒是一种将电动机、减速机系统、滚筒体组合的新型驱动装置，8080*37*0.8滚筒，广泛应用于电子、矿山、冶金、化工、水泥、码头、轻工、物流等行业的自动流水线或物料输送设备上。具有结构紧凑，8080*30*0.68滚筒，占用空间面积小、使用维护方便、操作安全、性能可靠、密封性好、安装维修简便等特点，适用于粉尘浓度大，潮湿泥泞等环境恶劣场所。环境温度在-10 ~ +40 ，滚筒，海拔高度不超过1000米。一般不适用于输送高温物料，常规应水平安装。

本公司参照机械部JB/T7330-2008标准设计生产的电动滚筒可有定轴齿轮、摆线针轮、行星齿轮三种传动方式，安装形式有电机内置（内装）、电机外置（外装）以及用于移动式输送机上的移动式三种。共有YD(TDY75)、DY1、JYD、JB、JA(TJ)、JX、WD、WB、WX、YTH、YDW(WD)、YZW、YZWII、YZWBII等10余种系列产品，TDB、YZB型隔爆电动滚筒产品执行JB/T7300-2008《电动滚筒》标准。

滚筒 8080*30*0.68滚筒-强龙传动设备-滚筒由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司（www.sdqianglong.com）为客户提供“电动滚筒，减速机，防爆滚筒”等业务，公司拥有“金强龙”等品牌。专注于输送设备等行业，在山东淄博有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘金刚。