

电动滚筒 强龙传动设备 外置式电动滚筒

产品名称	电动滚筒 强龙传动设备 外置式电动滚筒
公司名称	山东强龙传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园
联系电话	15053309456

产品详情

山东强龙传动设备有限公司地处中国机电名都——博山，是以生产防爆电动滚筒、减速机为主的专业厂家，其中防爆电动滚筒获得矿用产品安全标志证书

工作条件

- 1、 使用环境温度为-15 ~40
- 2、 海拔高度不超过1000米
- 3、 输送物料的温度不超过60
- 4、 频率：50赫兹
- 5、 电压：380/660伏，660/1140伏。

JAT、(TJ)、JAN(TJ)型油浸式硬齿面齿轮滚筒

JAT、JAN型油浸式硬齿面齿轮滚筒是我公司根据市场需求设计的新型系列电动滚筒，其内部齿轮采用硬齿面材料生产，因此大大提高了电动滚筒的使用寿命。此外，科学的冷却系统，先进的热处理工艺，独特的结构设计，使产品受到广大用户好评，广泛应用于电力、港口、矿山等大中型输送设备上。

电动滚筒

电动滚筒是皮带运输机以及提升设备等机械的运作动力，在冶金、电力、煤炭、矿山、造纸、建材、化工、复合肥和筑路机械等行业都有普遍的应用。在应用时也应注意换油的问题，下面就看详细的介绍吧。

运用前应检查滚筒内部油量，油量以滚筒直径的2/5为宜；检查电机接线能否正确。要留意的是：滚筒出厂时为无油状态。

滚筒一次工作300小时后改换光滑油，以后每隔5000小时换油一次并停止颐养维修。滚筒启动时必需要空载启动。定期检查油位，依据密封状况调整油封弹簧或改换油封。

电动滚筒电器线路中应装置相配套的过载，缺相运转等维护安装，防止因电路毛病烧坏电机，形成损失。

电动滚筒工作的环境温度为零下10至40摄氏度，外置式电动滚筒，物料温度要小于60摄氏度，海拔高度好不要超越1000米，电动滚筒，否则会影响电动滚筒的运用寿命和运转。

山东强龙传动设备有限公司地处中国机电名都——博山，是以生产防爆电动滚筒、减速机为主的专业厂家，其中防爆电动滚筒获得矿用产品安全标志证书

山东强龙传动设备有限公司地处山东省淄博市博山，是以生产电动滚筒、减速机为主的专业厂家。具有一批专业工程技术团队。拥有先进铸、锻、焊、热处理、化学分析型式实验等设备，并引进数控磨齿机、数控镗铣床、蜗杆磨床、碳氮共渗炉等一批精尖生产设备和检测设备

电动滚筒-强龙传动设备-外置式电动滚筒由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司（www.sdqianglong.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！