

保定密封件 瑞丰源机械密封 SLOW125 240A密封件

产品名称	保定密封件 瑞丰源机械密封 SLOW125 240A密封件
公司名称	天津市南开区瑞丰源五金销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开五金城三区2-1
联系电话	15822307475

产品详情

天津瑞丰源针对机械密封的周期性渗漏的几点意见

转子周期性振动。原因是定子与上、下端盖未对中或叶轮和主轴不平衡，保定密封件，汽蚀或轴承损坏(磨损)，这种情况会缩短密封寿命和产生渗漏。

对策: 可根据维修标准来纠正上述问题。

为解决以上问题，现采取如下措施: 保证下端盖、油室的清洁度，SLOW125-300I密封件，对不清洁的润滑油禁止装配。机封油室腔内油面线应高于动静环密封面。根据不同的介质选用不同结构的机封。对高扬程泵应重新设计机封结构，对腐蚀性介质橡胶应选用耐弱酸、弱碱的氟橡胶。机封静环应加防转销。

天津市瑞丰源对于启动立式清水管道泵的几点意见。

清水泵生产厂家具体分析正确开启立式清水泵的方法：

1. 检查控制柜线路是否有松动，查看各个仪表和控制阀的个数、种类、规格是否准备到位。
2. 检查各个螺母是否已经旋紧，管线是否有松动的情况，阀门开关是否可以灵活转动。
3. 开启前，需要用手盘动电机风叶，查看水泵是否质量均匀，并且盘动轻松无障碍，判断水泵内是否有异常的摩擦声或者有其他异样物的滚动声音，如有应及时排查存在的异响，再将电机风叶的护罩安装好。
4. 将水泵的进水口打开，将泵内灌满水直至溢出，打开放空阀，排除干净水泵内的气体，保证开启之前

水泵内部属于真空状态。

5. 点动电机，看水泵的转向是否正确。

6. 正常开启电机，待水泵压力上升后再慢慢开启出水管的阀门，直至阀门开启到合适的位置，检查电机电流是否在额定电流范围内。

天津瑞丰源对机械密封的使用意见：

(1) 当输送介质温度偏高、过低、或含有杂质颗粒、燃、爆、有毒时，必须采取相应的阻封、冲洗、冷却、过滤等措施。

(2) 运转前用手盘车，注意转矩是否过大，有无擦碰及不正常的声音。

(3) 注意旋向，联轴器是否对中，轴承部位的润滑油加法是否适当，配管是否正确。

(4) 运转前首先将介质、冷却水阀门打开，检查密封腔内的气体是否全排出，SLOW125-240A密封件，防止静压引起泄漏，SLOW125-240B密封件，然后开机运行。

(5) 开机后工作是否正常稳定，有无因轴转动引起的异常转矩，以及异常响声和过热现象。

保定密封件-瑞丰源机械密封-SLOW125-240A密封件由天津市南开区瑞丰源五金销售中心提供。保定密封件-瑞丰源机械密封-SLOW125-240A密封件是天津市南开区瑞丰源五金销售中心（www.tjrfywj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。