

排烟防火阀价格 排烟防火阀 德州益瑞好品牌

产品名称	排烟防火阀价格 排烟防火阀 德州益瑞好品牌
公司名称	德州益瑞环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇
联系电话	18805348368 18805348368

产品详情

德州益瑞公司排烟防火阀设置要求：

防火阀的设置应符合下列规定：

- 1.防火阀宜靠近防火分隔处设置；
- 2.防火阀暗装时，应在安装部位设置方便维护的检修口；
- 3.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料；
- 4.防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930的规定。

注：当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

排烟防火阀的作用：

排烟防火阀用在建筑防火分区的隔离位置，用以隔断穿过不同防火分区的管道（多为风管），以防止一个分区内的火患通过管道传到其他防火分区。原理就是阀门上设有温度感应片（易熔片），达到该温度时，易熔片融化，阀门机械装置驱动阀门叶片关闭。

- 1、排烟防火阀往常呈常开情况，火灾发生时，由控制中间输出DC24V电源后，排烟防火阀经销商，阀门

自动关闭。

- 2、当管道温度抵达280 时，熔断器动作，排烟防火阀，阀门自动关闭。
- 3、输出阀门关闭信号，联锁排烟风机间断。
- 4、手动关闭，手动打开。

排烟防火阀主要功能特点

- 1、用于排烟、排风系统中排烟、排风风机的入口处，平时呈常开状态
- 2、灾排烟时当阀门内温度达到280 熔断器动作阀门自动关闭，排烟防火阀价格，输出动作信号联锁关闭排烟、排风风机
- 3、控制中心DC24V电动关闭或现场手动关闭，输出动作信号联锁关闭排烟、排风风机
- 4、手动复位

用途 应用于排烟系统的风管上，平常处于常闭状态，排烟防火阀厂家，当发生火灾时通过DC24V电源将阀门迅速打开进行排烟，气流温度达到280 时，阀门自动关闭。（可做成防爆型、气动型）

性能特点

- 1、门平时处于常闭状态，输入DC24V电源使阀门迅速打开；
- 2、温度达到280 时，阀门自动关闭；
- 3、手动开启或复位；
- 4、输出阀门开启信号，可与其它防火设备联锁；

排烟防火阀价格-排烟防火阀-德州益瑞知名品牌(查看)由德州益瑞环保设备有限公司提供。排烟防火阀价格-排烟防火阀-德州益瑞知名品牌(查看)是德州益瑞环保设备有限公司（www.dzyrhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付永刚。同时本公司（www.bxgff.com）还是从事河北不锈钢手动风阀，山东双相不锈钢风阀，德州不锈钢风阀的厂家，欢迎来电咨询。