

470采光板常州艾珀耐特复合材料有限公司生产

产品名称	470采光板常州艾珀耐特复合材料有限公司生产
公司名称	常州艾珀耐特复合材料有限公司
价格	53.00/米
规格参数	品牌:无 型号:840型, 900型, 760型, 820型, 波浪型 产地:江苏泰州
公司地址	武进区横林镇, 南临312国道, 距沿江高速戚墅堰出口3公里
联系电话	13852880547

产品详情

其烤制工艺：主要是温度控制，在加工过程中会有数个温区，每个温区的加热温度不一样，的控制温度可以固化，这样不易黄变老化。好的生产线应该有电脑控制温度设备已经长度够的烤箱。玻纤切丝洒落(没有胶水)或玻纤毡、树脂、贴膜一起进入烤箱。采光板出烤箱即为成品板，切割机械切割佳，水切割会影响贴膜的帖覆。2、成品过程：树脂和根据需要加入的不同颜色的色浆均匀搅拌后抽真空后输送到生产线，抽真空很重要，这样成品板里面的气泡少，质量不错。通用型：1m展宽 如840型、900型、角驰760型、角驰820型、波浪型等连续机组生产，无长度限制，但须考虑运输条件，采购量少时，建议长度不过9.5米，大宗订货不受此限。单班生产能力3000米，生产排期约3-4天，省外运输期3-10天。

采光板装卸须知:1、采光板装卸时,应减少采光板的底面和两端部因接触外界硬物或拖拉时摩擦而损坏表面;2、装卸时每隔3米一人,双手紧握采光板的两边,长度与头部一样,制止折断采光板,每2~3片装卸一下;3、采光板码放时,应码放在坚硬而平整的地面上,且每堆的底部与顶部要有包装板保护,严禁重物置于其上,或人为踩踏,每堆的长度不能高于0.75米;4、码放好后的采光板须用绳索捆扎防止被风吹跑;5、采光板挂装到屋面的过程中,纵、横向严禁折弯,以免其断裂,如现场条件较差,工人用绳索挂装时,须每隔2~3米设一个挂装点,多点同时挂装。

FRP采光瓦是目前世界比较流行的层盖采光产品，其优良的性能受到了广大的客户的使采用。产品跟据不同的使用场地可分为三大类。1、通用型采光瓦：通用于工业厂房、人行走道、雨棚，农业温室、炒市或市场等钢结构层面和墙面的采光。2、仿腐型仿腐板：化工厂、食品厂及有高腐蚀性的工业场地。3、阻燃型采光瓦：电厂、冶炼、锅炉等大型工业厂房层面的采光应用，以及的焊接、气割等有火花出现的场地。

玻璃钢采光带具有连续成型、不停延伸、轻质好强、耐老化、透光、阻燃、尺寸、表面光洁、随意着色

、免维护、绿色保护等特点，产品通常用于大型建筑、现代轻钢结构彩色压型板、温室大棚、体育场馆、水产养殖等场所。将泛水垫圈套入螺丝内以后温度适应性:在恶劣的环境中其力学pvc水槽及配件规格
兼备采光板纵向长度方向搭接应设置在檀条附近采光瓦的不同固定方法介绍开始，如果是聚碳酸酯采光板，就要采用铝型材扣件来固定，如果是波形采光板，就要采用采光板支架和自攻螺钉连固定，再打胶密封，采光板的位置一般设置在跨中。然后，如果是要用自攻钉连接，就应当有盖板，而且要注意将阳光板在打自攻钉处开孔大些，否则阳光板冷热变形较大，容易被自攻钉剪破，产生裂纹，这样就会影响使用，但是要注意无论是采用什么连接方式，确认不要限制彩钢板的伸缩。