

工地地沟用玻璃钢电缆支架用途广

产品名称	工地地沟用玻璃钢电缆支架用途广
公司名称	河北霏凯环保设备有限公司
价格	3.00/根
规格参数	品牌:霏凯 型号:可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇前王庄村
联系电话	0318-5782284 13463186862

产品详情

工地地沟用玻璃钢电缆支架用途广

支架具有以下优点1、耐腐蚀性强,比普通C型钢支架寿命延长30%。2、重量轻便,适用于对承重有要求的家庭屋顶电站。3、适用抗腐蚀性有要求的工业房屋顶电站。4、作为光伏支架制造厂家,我们还可以满足客户个性化定制需求。合理储存一:光伏支架在运输当中的储存要以不受到机械损伤为主,广大的客户在实际操作中要根据运输方式、设备规格和形状选用适当包装方式,采取分类及工程区的部件包装,这样不但便于吊装搬运而且也不会出现损坏设备的情况发生。合理储存二:在设备储存的包装箱内应该附有产品的合格证书、出厂检验报告和设备信息,这样的话能完全保证设备的正常安装使用。合理储存三:该设备在具体的储存中要注意储存环境的干燥,保存中要有遮盖,应该有效的避免含有酸、盐和碱等腐蚀性物质的侵蚀;其次该设备的支架零部件宜分类进行码放,在零件的间层中要适当的用软垫物隔开,一定要避免重压。

安装时我应该注意什么?1.安装应经济合理,距离z短,操作安全,但z重要的是满足工程施工、铺设、维修的要求。2.电缆敷设后,线槽的挠度不应大于支撑跨度的1/200。当支座跨度超过6000mm时,挠度不应大于支座跨度的1/150。3.尽量安装在建筑物、构筑物(如墙、柱、梁、楼等)上。4.与工艺管架安装时,支架应放在管架一侧。5.组合支架的安装要求沟槽壁必须光滑,只有满足这一要求才能安装。组合支架的安装方法是将组合支架按用户要求(如4、5、6、7为一组)装配在槽总成上。同时,在安装组合支架的过程中,安装距离 必须达到标准。6.螺杆式支架安装_螺杆式支架安装相对简单,zy人员只需在电缆沟槽安装工程设计要求位置的孔内进行伸缩螺丝安装固定即可。

假如我是在马来群岛,我一定要翻开乱石堆,翻找它居住的巢穴。这时,我会很高兴地在一块平滑的石头下面,发现它的巢穴,发现它的住所——原来它的位置,就在这些石头的下面。

工地地沟用玻璃钢电缆支架用途广

绝缘性能可以根据使用要求调整。1.电绝缘型，绝缘电阻大于1000G；2.抗静电型，表面电阻小于10G。6、使用方便 通过产品预埋安装直接砌入墙体，定位准确牢固，施工非常方便。也可以钻孔，可以自攻螺丝。不会拉伤电缆，降低工人的劳动强度。7、使用寿命地下50年，地上20年。[1] 四十.组合式电缆支架一套支架包括玻璃钢立柱、托臂、销子(螺栓)和高分子固定帽，安装工具为普通电钻、钻头、扳手。1、立柱安装：立柱背面定位线带有安装孔，孔径 12.5，根据安装施工图及立柱安装孔位置，用M12膨胀螺栓将立柱固定在墙上，螺栓和立柱之间必须加装垫片，槽形立柱尽可能贴紧墙面。2、电缆：将电缆拖至电缆支架安装位置。3、托臂安装：根据托臂层间距要求，立柱两侧定位线上已预留有装配孔，孔径 8.5;用螺栓将托臂固定在槽型立柱上，螺栓松紧适度，螺栓和立柱之间注意必须加装垫片。

螺钉式电缆支架安装方式：1、根据电缆沟，电缆渠道的净宽及电缆型号大小选择支架规格。2、安装宜水平走向，如倾斜则需要采用其它措施固定电缆。3、支架采用M12x120加长杆膨胀螺栓，螺钉预埋深度至少100毫米。4、要求平衡，竖直，同侧支架水平间距80cm,双侧支架错开安装，保证支架均衡承载。5、固定墙面须平整，保证支架贴编部分受力面积，避免扭曲，铺设电缆时，宜来用自上而下铺设，拖动电缆时宜水平拖动。组合式电缆支架安装方式：1、根据电缆沟、电缆渠道的净宽及电缆型号大小选择支架规格，如有特殊需要，可根据实际情况制定。2、将固定立柱的膨胀螺栓(M12x100或120mm)按设计要求尺寸装入沟臂内。3、将立柱与固定在沟臂上螺栓按顺序安装并固定好，然后将支架嵌入立柱槽内，使支架上的孔眼对准立柱槽边侧眼位，用连接销栓穿住，两边用塑料帽固定住。4、安装宜水平走向，如倾斜则需要采用其它措施固定电缆。5、要求平衡、竖直，同侧支架水平间距80厘米，双侧支架错开安装，保证支架均衡承载。

所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾其灿