

## 挂面烘干机该怎么选择

产品名称	挂面烘干机该怎么选择
公司名称	广州益禾科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:益禾 型号:6P 产地:广州
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-A5121(集群注册)（JM）（注册地址）
联系电话	18665643859

## 产品详情

新式挂面热泵烘干机介绍：

挂面的干燥一直是生产企业的重中之重，传统粗加工，单一式的生产模式已经不能满足企业的发展，随着科技的发达，挂面的干燥设备也越发的智能成熟，热泵烘干机作为其中一种节能环保、智能程度高的设备，正在影响着挂面的生产模式，提高挂面的品质及生产效率，它根据逆卡诺原理，采用少量电量，利用压缩机，将液态冷媒经过电子膨胀阀后在蒸发器内蒸发为气态，并大量吸收空气中的热能，气态冷媒被压缩机压缩成为高温、高压的气体，然后进入冷凝器放热，把干燥介质加热，如此不断循环加热，可以把干燥介质加热至8 ~ 75 。控制部分全自动智能干燥系统，每个阶段干燥温度，相对湿度，排湿量都能独立精准控制。

挂面烘干房组成：

- 1、主机：空气能热泵烘干除湿机（热泵烘干机利用输入很少的电能吸收空气中的免费热量，用来烘干物料）
- 2、烘干房：聚氨酯发泡保温库房（定制），用来摆放物料，以及保温以免热量散失。
- 3、烤房循环系统：360°热风循环系统，将热量带到烘干房的每个角落提升烘干房的温度，并将物料蒸发出来的水分带走。
- 4、排湿排水系统：将烤房里边的高温湿热的空气大部分冷凝变成水排掉，多余的水汽通过风机排出。
- 5、全自动智能控制系统：按照烘干工艺曲线，自动调节温度和湿度、烘干时间。
- 6、独特热回收节能技术：高效废热回收除湿装置，比普通热泵烘干机提升能效30%。

## 益禾挂面烘干机案例及工艺分享：

在贵州凯里，石总以前采用的挂面干燥基本都是靠晒，当地的气候比较多变，平时遇上下雨跟阴天，基本就要停止生产，不但影响了产量，因为天气的问题还造成了很多挂面品质不统一的情况。自从在我司采购了一台yh-06p的挂面烘干机，匹配的烤房大小是6米乘4米，每次烘干量为1000斤挂面，只需烘干4~5个小时，总用电量是30度电左右，不用再因为天气原因而停止生产，大大的节省了生产时间跟生产成本，跟提高了挂面的质量。挂面在烘干中，首先要冷风进行定型，这时温度宜在25~30°之间，中期可升高到35度，后期逐渐升高到45°，全程需要大量排湿，在烘干过程中，还需注意风路的通畅性，才不会造成水分湿气的滞留。益禾挂面烘干机有众多成熟的挂面烘干案例，可为不同规模的客户提供专业的设计方案，为挂面烘干行业出一份微薄之力。

## 挂面烘干机应用在其他行业：

传统的干燥，在效果上、品质上都不尽人意，而在食品卫生安全方面，也是令人堪忧。传统的干燥满足不了其进行批量化、规模化的生产需要。目前烘干现状，传统的锅炉干燥设备，易燃易爆，安全性低，温度不容易控制，增加产品烘烤难度，而电加热的耗能严重，温湿度控制不稳等也增加了企业大量的生产成本。目前市面上出现了很多替代设备，节能环保是企业的一个重要的关注点。挂面热泵烘干机还适用于工业行业，如污泥、皮革、纸筒等行业，海产品行业，如鲍鱼、鱿鱼、海参等，农副产品行业，如香菇、食用菌、蔬菜等。