

色丽可pet油墨 宝励供应 潮州油墨

产品名称	色丽可pet油墨 宝励供应 潮州油墨
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励精工SG740型油墨SG740型

精工SG740型油墨SG 740型

二液型多功能移印油墨

屬性: SG740系列是二液反應型油墨，為VIC 的光澤版本，各性能反應與VIC 系列相同。乾燥速度比一般同類型快，有更高的生產效率，對多種物料具有高附著力及高耐濕性、耐溶劑性。規格類型: 快乾的二液反應型油墨，用異青酸硬化劑(ISOCYANATE)。

用途: 高附著力，適用於經处理的聚乙烯與聚并烯及其噴漆面，色丽可pet油墨，处理過的POM (POLYACETAL)塗層(特別是聚氯樹脂烘塗層)，ABS、PET、PCB，尼龍布，及其它物料。

外觀：半光澤，潮州油墨，並對溶劑有高抗性 (抗性高低隨不同顏色而異)。

溶劑：用下列三種溶劑(10~15%重量比)來調節油墨的粘度。

標準溶劑T-1000 慢乾溶劑T-980 緩乾劑T-965

混合比：硬化劑(透明)及油墨(顏料)的混合比為1:10，混合時要加以攪拌。混合後油墨的使用壽命為6~8小時，色丽可 uv油墨，過時後油墨會變得粘稠而不能使用。

乾燥條件: 可自然乾燥或強制乾燥，如加工於金屬表面則需要烘焙120 20分鐘。

宝励9000系列免处理PET油墨

9000系列免处理PET油墨

推荐用途：未处理/经处理PET薄膜的印刷，特别适合高速印刷印刷再现性非常好，可进行细微印刷可进行高浓度印刷，高速印刷的作业性具有极强的附着力，印刷皮膜柔软，后加工性良好耐油，耐gasoline，耐酒精与耐化学性良好，耐气候性优良调色安定性非常好的柔和的亚光感，耐刮痕性良好

使用方法

油墨用蒂特龙溶剂（标准，慢干）稀释后印刷。要使干燥更迟缓的话，色丽可PY油墨，请添加蒂特龙特慢干溶剂或PET特慢干溶剂。

干燥时间

为了不引起堵网目现象，在设计PET系列油墨时特意减缓了干燥速度。因此请一定进行加热干燥。

蒂特龙慢干溶剂10%稀释 270网目 大面积印刷

50 温风干燥：约80秒 指触干燥

80 温风干燥：约40秒 指触干燥

120 远红外线干燥：约90秒 完全干燥

(重叠印刷的回数多时，请设定更长的干燥时间)

版及洗版

使用感光版，版的清洗请用维尼龙清洗溶剂。

TJ罩光油MZ093德国宝龙油墨

此油墨系列柔韧性佳，非常适用于薄膜按键印刷装饰，耐候性好，可深度成型。及薄开关中常用的

Thermo-Jet 944 遮光白不适合高频焊接与热成形。

耐候性 印刷在合适的承印物上，该油墨显示出优异的耐候性。为确保户外耐候持久性，建议选用大于77 T/cm 丝网印刷。

产品详情品牌/型号：宝龙品牌：宝龙品种：丝印油墨细度：10um粘度：1000s保质期：24个月着色力：100%颜色：各颜色单件净重：1000g

色丽可pet油墨-宝励供应-潮州油墨由深圳市宝励科技有限公司提供。色丽可pet油墨-宝励供应-潮州油墨是深圳市宝励科技有限公司（www.blkjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈俊烨。