

# 氨气气体泄漏报警器 宿州气体泄漏报警器 合肥圣辰气体报警器

产品名称	氨气气体泄漏报警器 宿州气体泄漏报警器 合肥圣辰气体报警器
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

## 产品详情

在线式可燃气体检测仪是一款用于现场气体浓度24小时连续在线监测，1.7寸高清彩屏显示现场浓度，超标现场声光报警（选配），远程信号传输。采用国际知名品牌的气体传感器，氨气气体泄漏报警器，适用于检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度；气体泄漏和各种背景气体为氨气或氧气的高浓度单一气体纯度。检测种类超过500余种。坚固耐用的防爆外壳适用于各种危险场所及恶劣的工业环境，广泛应用于石油、化工、冶金、炼化、燃气输配、生化医1药等行业。

第一—无论空气中的气体浓度如何变动，如果气体报警器的传感器和过滤膜受损，度数将不会有变化。为了确保气体探测器正常工作，定期的快速检测很有必要。否则会产生快速检测失败的后果。第二恶劣的环境和机械震荡会损坏仪器。气体浓度如果超过可检测范围将损坏传感器。过滤膜和传感器端口也会受到液体、污物及灰尘的污染而严重影响度数。这样会产生标定失效的后果。第三油气生产环境极为恶劣，温差变化大，并长期暴露在海水、湿热环境下，这就对气体探测器的稳定性提出了严重挑战。会产生探测器失灵的后果，因气体探测器无法应对这样极端的环境。最后故障报警需被足够重视，气体泄漏报警器价格，以避免所带来的时间及金钱成本，宿州气体泄漏报警器，从而提升气体报警器工作效率。

实验室用可燃气体报警器技术指标：

检测气体浓度：%LEL.ppm数字显示

测量精度:±5%FS

报警时间记录功能，探头故障报警功能，报警保持，最1先报警通道指示

主备电源自动切换，电源欠压掉电报警自动给备用电源（可工作3小时）

充电开关量关断延1时时间设定功能

采用有感触摸键盘

输入端加有保护电路壁挂式、台式、柜机式、安装简单，操作方便

报警输出：24V电源控制电磁阀，220V控制排风扇

信号输入：4-20mA

温度范围：0-40

相对湿度：0 95%RH

电源：AC220/50Hz

自检功能

备电使用时间： 1.5h

实验室用可燃气体报警器

氨气气体泄漏报警器-宿州气体泄漏报警器-合肥圣辰气体报警器由合肥圣辰工业设备有限公司提供。氨气气体泄漏报警器-宿州气体泄漏报警器-合肥圣辰气体报警器是合肥圣辰工业设备有限公司（[www.hfscgy.com](http://www.hfscgy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邵经理。