

仓储设备厂家 金华仓储设备 浙江飞升叉车型号齐全

产品名称	仓储设备厂家 金华仓储设备 浙江飞升叉车型号齐全
公司名称	浙江飞升机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市衢江区东迹大道82-1号
联系电话	13967440526

产品详情

浙江飞升机械设备有限公司主营【1-32T内燃柴油叉车】【1-5T蓄电池电瓶叉车】【手动搬运车】【半电动】【全电动搬运车】【手动堆垛车】【半电动牵引车】【全电动堆垛车】【二手叉车】

叉车经销商与您分享

3、最大起升高度：最大起升高度是指在平坦坚实的地面上，叉车满载，货物升至最高位置时，货叉水平段的上表面离叉车所在的水平地面的垂直距离。

4、门架倾角：门架倾角是指无载的叉车在平坦坚实的地面上，门架相对其垂直位置向前或向后的最大倾角。前倾角的作用是为了便于叉取和卸放货物；后倾角的作用是在叉车带货运行时，预防货物从货叉上滑落。一般叉车前倾角为 $3^{\circ} \sim 6^{\circ}$ ，金华仓储设备，后倾角为 $10^{\circ} \sim 12^{\circ}$ 。

浙江飞升机械设备有限公司主营【1-32T内燃柴油叉车】【1-5T蓄电池电瓶叉车】【手动搬运车】【半电动】【全电动搬运车】【手动堆垛车】【半电动牵引车】【全电动堆垛车】【二手叉车】

叉车经销商与您分享

底盘和其他零部件变形

底盘变形会使传动轴位置偏斜；固定发动机地脚螺栓的组合垫中的橡胶材质不好、破碎或产生塑变，仓储设备厂家，都会使发动机后端下陈，仓储设备价格，在叉车作业时发动机与底盘间会产生较大的位移和运动，从而使传动轴产生偏斜；组合垫的尺寸过厚或过薄，也会使传动轴位置偏斜。

浙江飞升机械设备有限公司主营【1-32T内燃柴油叉车】【1-5T蓄电池电瓶叉车】【手动搬运车】【半电动】【全电动搬运车】【手动堆垛车】【半电动牵引车】【全电动堆垛车】【二手叉车】

叉车经销商与您分享施工安全管理：叉车安全交底

4.起步应平稳，变换前后方向时，应待机械停稳后方可进行。

5.叉车在转弯、后退、狭窄通道、不平路面等情况下行驶时，或在交叉路口和接近货物时，都应减速慢行。除紧急情况外，不宜使用紧急制动。

6.两辆叉车同时装卸一辆货车时，应有专人指挥联系，保证安全作业。

7.不得单叉作业和使用货叉顶货或拉货。

仓储设备厂家-金华仓储设备-浙江飞升叉车型号齐全(查看)由浙江飞升机械设备有限公司提供。仓储设备厂家-金华仓储设备-浙江飞升叉车型号齐全(查看)是浙江飞升机械设备有限公司(www.zjfsc.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。