

葛氏鑫洋金属 福州地铁专用mpp直埋管

产品名称	葛氏鑫洋金属 福州地铁专用mpp直埋管
公司名称	山东葛氏鑫洋钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汇通国际金属物流园
联系电话	17860111168

产品详情

地铁专用mpp直埋管

沟槽混凝土底板施工

施工前，对沟槽底板进行整平，放出沟槽中心线，按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为C15，采用商品混凝土，地铁专用mpp直埋管批发，厚度10cm。浇筑时严格按照要求振捣，直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护，地铁专用mpp直埋管厂家，确保混凝土的强度。沟槽底板应3‰朝排水方向放坡，以便电缆沟的排水。

电缆排管铺设完工后，进行土方回填，以机械为主，地铁专用mpp直埋管价格，人工配合。分层回填，每层厚度为15cm，并进行夯实。回填的高度与主体道路路面高程吻合。余土用自卸汽车运至余土弃置场。

地铁专用mpp直埋管

管材常用规格为直径110mm~中250mm，福州地铁专用mpp直埋管，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。

电力排管产品适用范围说明：

城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程，及明开挖电力排管工程。

城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程。工业废水排放工程。

A类适用城乡电力电缆建设、交通路桥、工业园区电缆工程地下电力排管。

B类适用人行道和绿化带等非机动车道直埋敷设，也适用于有重载车辆通过的机动车道混凝土包封敷设。

C类适用高速公路、一、二级公路和重载车辆通过路段的直埋敷设。

电力排管除具备维纶纤维水泥电缆管的优良性能外还具备以下特点：

- 一、电力排管载流量高、热阻系数低。
- 二、电力排管使用时，与电缆间的摩擦系数低，电缆穿过时更方便。
- 三、电力排管加长了井距，减低了工井数量，降低了工程成本。

电力排管除具备维纶纤维水泥电缆管的优良性能外还具备以下特点：

- 一、电力排管载流量高、热阻系数低。
- 二、电力排管使用时，与电缆间的摩擦系数低，电缆穿过时更方便。
- 三、电力排管加长了井距，减低了工井数量，降低了工程成本。

葛氏鑫洋金属-福州地铁专用mpp直埋管由山东葛氏鑫洋钢管有限公司提供。葛氏鑫洋金属-福州地铁专用mpp直埋管是山东葛氏鑫洋钢管有限公司（www.geshixinyang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：葛经理。同时本公司（www.jingguan8.cn）还是从事玻璃钢浇铸管厂家，玻璃钢烟筒管价格，卧式玻璃钢储存罐的厂家，欢迎来电咨询。