

韶关球墨铸铁排水管 葛氏鑫洋钢铁 k8级球墨铸铁排水管

产品名称	韶关球墨铸铁排水管 葛氏鑫洋钢铁 k8级球墨铸铁排水管
公司名称	山东葛氏鑫洋钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汇通国际金属物流园
联系电话	17860111168

产品详情

球墨铸铁排水管

除了球墨铸铁管以下检测项目外，根据API标准及其它相关标准和一些用户的特殊要求，还需要对钢板、钢管进行有损检验和其它检验，其中包括进厂原材理化性能的抽检，100%的钢板外观检查。

1. 球墨铸铁管涂油打标：合格后的钢管进行涂油以防腐蝕，并根据用户要求进行打标。
2. 矫平铣边：通过压砧机使原来卷曲的钢板平整，再通过铣边机对钢板两边缘进行双面铣削，使之达到要求的板宽、板边平行度和坡口形状。
3. 剪切成型：在生产线上将钢板沿外沿螺旋卷曲成管状。
4. 对焊切割：采用先进的双面埋弧焊技术进行预焊接，内焊接，外焊接。将焊接成型的钢管使用等离子尺切割成规范长度。
5. 目视检查：由专业技术人员对一些基本的参数进行检查。
6. 超声波探伤：对内外焊缝及焊缝两侧母材进行100%的检查。
7. X射线探伤:对内外焊缝进行100%的X射线工业电视检查，k8级球墨铸铁排水管，采用图象处理系统以保证探伤的灵敏度。

球墨铸铁排水管

球墨铸铁是20世纪五十年代发展起来的一种高强度铸铁材料，其综合性能接近于钢，正是基于其优异的

性能，已成功地用于铸造一些受力复杂，强度、韧性、耐磨性要求较高的零件。球墨铸铁已迅速发展为仅次于灰铸铁的、应用十分广泛的铸铁材料。球墨铸铁井盖一般分为圆形和方形，在市区的市政方面，一般采用圆形，因为圆形的井盖不易倾斜，能够较好的保护好行人和车辆的安全。使用圆形，主要是考虑到圆形的井盖通过其圆心的每条直径长度都是一样的，球墨铸铁排水管承插连接，这样如果井盖被经过的车辆轧起时，因为不论如何轧起，其直径都会比下面的井口略宽，韶关球墨铸铁排水管，井盖不会掉到井口里去。

球墨铸铁管具有怎样的熔炼工艺要求

一：球墨铸铁管浇注在中频感应炉中熔化，温度不必太高，新兴球墨铸铁排水管，温度达到1480℃时即可出炉，铁液在包内应停留一段时间进行，视工件大小不同可在1380 ~ 1410℃之间进行浇注。

第二：炉衬采用酸性或碱性炉衬均可，炉衬的配比、打结、烘干和烧结均按常规工艺进行。

第三：装料一般按正常顺序加料，先将灰生铁、钼铁等难熔铁合金装入炉底，而后再将废钢等按照下紧上松的原则装填(有助于塌料)。

第四：出炉温度高铬铸铁的熔点比一般铸铁高，约为1200℃，出炉温度约为1500℃，熔炼选用中频感应电炉。

第五：脱氧待金属炉料全部熔化并提温至1480℃后，再加入锰铁、硅铁及铝进行脱氧。

第六：送电熔化将电炉功率调至大进行熔化，由于Cr的熔炼损耗较大(约5% ~ 15%)，故铬铁应在后加入，通常是待废钢全部熔化后加入烤红的铬铁。

韶关球墨铸铁排水管-葛氏鑫洋钢铁-k8级球墨铸铁排水管由山东葛氏鑫洋钢管有限公司提供。韶关球墨铸铁排水管-葛氏鑫洋钢铁-k8级球墨铸铁排水管是山东葛氏鑫洋钢管有限公司(www.geshixinyang.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：葛经理。同时本公司(www.mppguan8.com)还是从事mpp电缆保护套管，mpp玻璃钢复合管，mpp非开挖电力管的厂家，欢迎来电咨询。