

160MPP顶管施工价格 张家口MPP顶管 山东葛氏鑫洋

产品名称	160MPP顶管施工价格 张家口MPP顶管 山东葛氏鑫洋
公司名称	山东葛氏鑫洋钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汇通国际金属物流园
联系电话	17860111168

产品详情

MPP顶管

所使用的电缆保护管有：钢管、铸铁管、硬质管、陶土管、混凝土管、石棉水泥管等。电缆保护管多为金属材质，其中因为镀锌钢管防腐性能好，而被普遍采用。

(4)硬质聚烯管质地较脆，张家口MPP顶管，不宜在温度过低或过高的场所使用，温度不宜低于0℃，不应超过50~60℃；易受机械外力的地方也不宜使用，如因条件限制必须使用，则应采用有足够强度的管材。

(5)无塑料护套电缆尽可能少用钢保护管，160MPP顶管价格，因为当电缆金属护套和钢管之间有电位差时，容易因腐蚀导致电缆发生故障。

MPP顶管

沟槽土方开挖

沟槽施工采用梯形断面开挖，以机械为主，160MPP顶管施工价格，人工配合。采用直槽形式开挖。在开挖时严格控制沟底设计标高，机械开挖应保留10cm用人工清底，MPP顶管167是外径吗，以免机械作业超挖扰动沟槽底原状土。如遇到不良土壤，以书面形式报告业主和监理工程师，经同意后再作施工处理。

开挖时做好基坑排水工作，两侧对称挖排水沟的截面积15cm×15cm为宜。施工前和施工过程中考虑地表水的排除及基坑中积水的抽排，确保混凝土底板在无水环境下施工。基坑开挖期间，基坑附近不堆放弃土和建筑材料，做到文明施工。开挖基坑时，如遇到不良土壤应适当加大放坡，确保槽底作业面。

电缆保护管是指为了防止电缆受到损伤，敷设在电缆外层，具有一定机械强度的金属保护管。电缆保护管主要安装在通讯电缆与电力线交叉的地段，防止电力线发生断线造成短路事故，引起通讯电缆和钢丝绳带电，以保护电缆、交换机、机芯板，以至整机不被烧坏，对电力线磁场干扰也起到一定的隔离作用。

电缆保护管是指为了防止电缆受到损伤，敷设在电缆外层，具有一定机械强度的金属保护管。电缆保护管主要安装在通讯电缆与电力线交叉的地段，防止电力线发生断线造成短路事故，引起通讯电缆和钢丝绳带电，以保护电缆、交换机、机芯板，以至整机不被烧坏，对电力线磁场干扰也起到一定的隔离作用。

160MPP顶管施工价格-张家口MPP顶管-山东葛氏鑫洋由山东葛氏鑫洋钢管有限公司提供。160MPP顶管施工价格-张家口MPP顶管-山东葛氏鑫洋是山东葛氏鑫洋钢管有限公司（www.geshixinyang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：葛经理。同时本公司（www.geshixinyang.cn）还是从事玻璃钢烟筒管厂家，玻璃钢浇铸管价格，玻璃钢电缆穿线保护管的厂家，欢迎来电咨询。