

粉煤灰气力抽灰机价格 农友机械 粉煤灰气力抽灰机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 粉煤灰气力抽灰机价格 农友机械 粉煤灰气力抽灰机 |
| 公司名称 | 曲阜农友机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省曲阜市周公庙社区 |
| 联系电话 | 15265735939 |

产品详情

粉煤灰气力抽灰机?机器的运行

- 1、运行中1风机轴承温升不允许超过 85 ，其它轴承温升不允许超过70 。
- 2、运行中应严格检查机器各部件及管路是否漏风，粉煤灰气力抽灰机价格，如有漏风处需认真密封。
- 3、注意电机的温升情况，并定期用钳型电流表观察其工作电流是否在电机额定范围之内。否则应调节风量调节阀和吸料管，如果吸料管只进空气不进粮会使电机过载。
- 4、运行中应注意物料中的杂物大块（如砖头，铁块，木块等）吸入机器，可能造成闭风器损坏。
- 5、本机根据用户需求可配进料斗以适应单独用于压送。用于压送时需将分离筒，连接管路，除尘器卸掉。将进料斗装在闭风器的进料口处，风机进风口接风量调节阀。通过料斗插板控制进入闭风器的物料流量即可，一般压送可提高机器产量约 20%左右。
- 6、供电电压不得高于或低于额定电压的 5%，粉煤灰气力抽灰机，严禁两相运转。

粉煤灰气力抽灰机的设备安装

- 1、粉煤灰气力抽灰机一般状况下，料封泵装在料仓库底比较合适，落料顺畅。假如放不在库底，置于周围亦可。但落料管斜角 45°。假如装在电除尘落灰斗下部，可以一斗一泵，亦可两斗两斜管一泵;特殊状况亦可四斗四斜管插入一台料封泵中，但所有落灰斜管的斜度均应 45°。
- 2、料封泵一般置于坚硬的水平地面上即可，无需打基础设备地脚螺栓，当风管，出料管连接好今后，即

可投运。但要求进风管与泵管连接时应设备一个挠性节头。

3、料封泵的总高(包括料封泵灰斗)一般为3.5-4.5m，依据现场实际状况亦可恰当变动。

4、料封泵放置出口方向，可依据现场状况而定，一般超向灰库所在位置的方向为宜，或依据管路的走向而定。

5、本设备要求库顶收尘器的气体散放量应大于料封泵送料带风总量。勿使库内呈现正压状况，避免影响输灰体系作业。

6、粉煤灰气力抽灰机要求气源、料封泵、输灰管全体系密封杰出，漏风率小于0.2%。

在我国西、北部地区，很多电厂的粉煤灰储存在方形和圆形库中，库房大小高度不一，多采用铲车等设备装灰，粉煤灰气力抽灰机价位，客观上造成环境污染大，粉煤灰损失大，如采用我公司制造的负压抽吸机抽吸装灰设备，将有效避免这一弊端。

粉煤灰气力抽灰机它的工作原理是，用罗茨鼓风机(真空泵)产生负压，通过吸嘴，将物料与一定量的空气混合后经过吸臂上的输料管送到分离装置内。物料从空气中分离后落下，进入械送出或进入正压输送设备内，由空气产生的正压，经过送料管道，将物料送入散装物料(仓)。而清洁的空气则由上部排出经排风管道，工业钙粉气力吸灰机，从罗茨鼓风机(真空泵)排气口排入大气。

曲阜农友机械制造有限公司(简称农友机械，粉煤灰气力抽灰机图片，下同)，注册资金300万，员工100名，坐落于世界历史文化名城、孔子故里山东曲阜，紧邻历史文化名胜古迹周公庙，是一家从事中小型机械设计、制造、贸易和相关工程承接的新兴专业厂家。

粉煤灰气力抽灰机价格-农友机械-粉煤灰气力抽灰机由曲阜农友机械制造有限公司提供。曲阜农友机械制造有限公司(www.nyjx15265735939.1688.com)在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，农友机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林经理。