

# 高精度单晶超声波测厚仪KODIN3000HM

产品名称	高精度单晶超声波测厚仪KODIN3000HM
公司名称	济宁科电检测仪器有限公司
价格	8900.00/套
规格参数	脉冲 - 回波:1.2~26mm 回波 - 回波:0.2~13mm 多次波:0.2~26mm
公司地址	任城开发区济东矿外路6号
联系电话	0537-2882840 18754764622

## 产品详情

KODIN3000HM超声波测厚仪仪器特点：

KODIN3000HM是一款高精度智能型超声波测厚仪，它采用全新的高速数据采集技术，集A扫，B扫，数值模式，USB通信等功能于一身。该仪器操作简便，采用2.4寸高清TFT彩屏使测量界面更加清晰，USB通信使数据传输更加便捷。

KODIN3000HM超声波测厚仪应用范围：

适用于汽车车身钢板，防火/防盗门，铜门/门板，灭火器，办公卷柜，金属楼梯扶手。炊具用品等薄壁材料的厚度测量。

KODIN3000HM超声波测厚仪技术参数:

### 1.测量范围

脉冲法-回波法：1.2-26mm

回波-回波法：0.2-13mm

多次波校验法：0.2-9mm

自动模式：0.2mm-26mm

### 2.测量分辨率:0.001或0.01或0.1mm

- 3.材料声速范围：1000-9999m/s
- 4.测量更新频率：每秒4HZ.8HZ.16HZ可选。
- 5.温度：-10 ° C-60 ° C；相对湿度小于90%
- 6.尺寸：146mm\*81mm\*30mm
- 7.重量：300g（含电池）
- 8.单位：毫米或英寸
- 9.电源：两节五号（AA）电池
- 10.显示屏：2.4寸TFT彩显（320\*240）

#### KODIN3000HM超声波测厚仪主要功能

##### 1.显示模式：

A-SCAN:显示工件的回波波形

B-SCAN：时基B扫描，显示工件剖面图

常规模式：厚度值的大数字视图

差值模式：显示实际厚度与预设厚度的差值和减薄百分比

最值捕获：同时显示当前厚度值.最小厚度值和最大厚度值

##### 2.增益：实时可调

3.工作语言：中文，英文

4.仪器关机：可选5.10.20分无操作后自动关机，或只能手动关机

5.使用探头：单晶延迟探头

6报警设置：测量值大于上下线，改变显示厚度数值颜色以示报警