

# BJX系列防爆接线箱

产品名称	BJX系列防爆接线箱
公司名称	乐清市柳市黔创电器厂
价格	.00/台
规格参数	CQZU:
公司地址	乐清市柳市镇苏吕工业区
联系电话	15158546019

## 产品详情

BJX防爆接线箱说明:BJX防爆接线箱隔爆型防爆接线箱产品特点 1,外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑。 2. 接合面结构 B级采用平面隔爆; C级采用螺纹隔爆,防爆性能可靠。 3. 接线端子采用增安型专用端子,接线方便,牢固可靠,并且电流大小有多种规格可供用户任意选配。 4. 进线口方向变化多端,可根据用户要求任意选配进线口并可根据用户要求直接配装DQM系列的电缆密封接头(注:用户在订货时须注明)。 5. 接线箱进线口G1 以下(含G1 )常规配置铁质压紧螺母; G1 以上配置铝质专用压紧装置,用户有特殊要求时请注明。 6. 本章节仅列举电流为20A的接线箱规格及部分接线箱的外形举例,用户若须20A以上请在订货时注明。

7. 接线箱进线口规格常规为英制管螺纹,也可根据用户要求加工公制螺纹或NPT等螺纹,但在订货时注明。

BJX防爆接线箱 增安型防爆接线箱

产品特点 1,外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑。 2. 接合面采用回路密封结构,具有较强的防水防尘功能。 3. 接线端子采用UK接线端子,接线方便,牢固可靠,且电流大小有多种规格可供用户选择。 4. 进线口方向变化多端,可根据用户要求任意选配进线口并可根据用户要求直接配装DQM系列的电缆密封接头 5. 接线箱进线口G1 以下(含G1 )常规配置工程塑料压紧螺母; G1 以上配置铝质专用压紧装置,用户有特殊要求时请注明。 6. 本章节仅列举20A电流接线箱的尺寸,大电流请在订货时注明。 7. 接线箱进线口规格常规为英制管螺纹,也可根据用户要求加工公制螺纹或NPT等螺纹,但在订货时注明。

8. 外壳可根据用户要求采用不锈钢制作,用户如有要求请注明。 感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如BJX防爆接线箱价格、BJX防爆接线箱规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!