

电动薄型浆闸阀

产品名称	电动薄型浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ973H/X/F-1 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H/X/F-1电动薄型浆闸阀用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体.刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。电动薄型浆闸阀产品特点 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

电动薄型浆闸阀安装和使用：

- 1)安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2)各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3)检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，又要保证插板开启灵活；
- 4)用户在安装阀门前必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5)用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的 necessary 安装空间；
- 6)驱动装置的接线须按线路图进行；

7)阀门必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封性能。

电动薄型浆闸阀技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称口径：DN50-1200mm NPS 2"-20"
 适用温度：-38-+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
 主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
 密封型式：硬密封、软密封
 泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）
 适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

电动薄型浆闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力 (Mpa)	公称口径 DN	长度 L	法兰 外径 D	螺栓孔 中心圆 直径D2	连接凸 出部分	H	N-M	D0
1.0	50	160	125	100	285	4-M16	180	
	60	145	120	298				
	80	195	135	315	200			
	100	215	155	365	8-M16	220		
	125	245	210	185	400	240		
	150	60	280	475	8-M20			
	200	335	295	265	540	320		
	250	70	390	350	630	12-M20		
	300	80	440	368	780			
	350	90	500	460	482	885	16-M20	
	400	565	515	990	16-M22	450		
	450	615	532	1100	20-M22			
	500	130	670	620	585	1200	550	
	600	725	685	1450	20-M27	600		