

北方科电品牌光端机光纤收发器光纤跳线光缆产品批发

产品名称	北方科电品牌光端机光纤收发器光纤跳线光缆产品批发
公司名称	济南科电光通信设备有限公司
价格	1350.00/对
规格参数	
公司地址	济南市花园路189-1号D座三楼310,308室
联系电话	86-15269142169 18653113683

产品详情

单路百兆以太网光纤收发器是我公司推出一种实用的以太网传输解决方案产品，实现了10/100Base-TX到100Base-FX的转换。10/100M光纤收发器可以使你从10/100Base-TX的电缆网络扩展到0-120KM的光纤网络，同时，它提供了目前最流行几种连接器：ST、SC、FC。单路百兆以太网光纤收发器具有一个光纤收发接口，一个RJ45端口。支持IEEE802.3u及IEEE802.3协议；支持10Base-TX,100Base-TX及100BaseFX标准；收发器支持10/100M全/半双工自适应以及强制设置速率和全/双工模式；以太网口支持平行线、交叉线自适应功能；

优质的光电一体化集成IC提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输稳定可靠；支持障传递模式（需特定，默认无此功能）；支持热插拔；

平均无故障工作时间（MTBF）在7万小时以上。标准 IEEE802.3 10 Base-T，IEEE802.3u 100Base-TX和100Base-FX Ethernet。连接器 10/100Base-TX：一个UTP RJ45连接器。10/100Base-FX：ST、SC、FC。

光纤线型 多模光纤收发器应使用：62.5/125um多模光纤或50/125um多模光纤
单模光纤收发器应使用：9/125um单模光纤 环境要求 工作温度：0~45 湿度：5%~90%无冷凝 产品尺寸
台式（灰色壳体）：212*138*30mm 台式：145*156*30mm 2U标准19英寸机架：483*324*110mm 供电条件
直流供电电压：DC-48V，容差范围 -36V~-72V；直流供电电压：DC-24V，容差范围 -18V~-36V；
交流供电电压：AC220V ± 20%，50HZ