

EX-2400防爆防水照相机生产商

产品名称	EX-2400防爆防水照相机生产商
公司名称	廊坊市捷德电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	捷德电子:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业区瑞雪道29号科技成果孵化园8#厂房三层305、306室
联系电话	0316-2555949 18603166596

产品详情

主要性能	传感器尺寸APS-C画幅 (22.3*14.9mm) 像素数2580万 有效像素2470万 影像处理器DIGIC 7 分辨率6000 × 4000 图像分辨率L (大) : 约2400万像素 (6000 × 4000) M (中) : 约1060万像素 (3984 × 2656) S1 (小1) : 约590万像素 (2976 × 1984) S2 (小2) : 约380万像素 (2400 × 1600) RAW : 约2400万像素 (6000 × 4000) 高清摄像全高清 (1080)
镜头特点	镜头说明 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM镜头 , 实际焦距 : f=15-45mm 对焦方式全像素双核CMOS AF (Dual Pixel CMOS AF) 相差检测方式 (面部+追踪 , 平滑区域自动对焦 , 单点自动对焦) 对焦点数49点 对焦辅助方式对焦辅助灯 光圈F3.5
显示功能	显示屏类型触摸屏 , 旋转屏

显示屏尺寸3英寸

显示屏像素160万像素液晶屏

液晶屏特性3:2模式

菜单语言25种（含简体中文）

快门性能 快门类型电子控制纵走式焦平面快门

快门速度1/4000-30秒

闪光灯 闪光灯类型内置

外接闪光灯(热靴)支持

闪光范围约15mm镜头视角（35毫米换算相当于约24mm）

闪光指数约5

闪光灯回电时间3秒

其它闪光灯性能闪光灯同步速度：1/200s闪光测光：E-TTL

曝光控制 II自动闪光闪光曝光补偿：±2级间以1/3级为单位调节闪光曝光锁：具备安全闪光曝光：具备
曝光模式程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M)

曝光补偿手动：±3EV（1/3EV步长）自动包围曝光：±2EV（1/3EV步长）

测光方式评价测光，局部测光，中央重点测光，点测光

白平衡自动，预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯），用户自定义，色温

感光度自动：在ISO 100-6400之间自动设置手动：在ISO 100-25600之间手动设置

场景模式场景智能自动，自拍人像，人像，风光，微距，运动，食物，摇摄，手持夜景，HDR，程序。