

# 芦荟纤维面料价格 泉州芦荟纤维 潍坊惠源纺织

产品名称	芦荟纤维面料价格 泉州芦荟纤维 潍坊惠源纺织
公司名称	潍坊惠源纺织有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5097号
联系电话	13285360105

## 产品详情

供印染加工用的本色棉布。

以常规坯布为例：C 30X30 68X68 1/1 63"

其中的C代表的就是纯普梳棉（原料配比），30X30就是指经向和纬向得纱线支数，68X68指的就是经向和纬向的密度。1/1指的就是坯布的组织结构。63"就是坯布的幅宽（纬度的宽度）。

坯布的常用概念

- 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
- 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
- 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45 X 45/108 X 58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
- 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，泉州芦荟纤维，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45 X 45/108 X 58/60”即幅宽为60英寸。
- 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，芦荟纤维面料厂家，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。

斜纹布 斜纹布通常采用2/1 组织织制，织物正面斜纹纹路明显，反面比较模糊。经纬向均用单纱，线密度接近，织物经密略高于纬密。用细特纱织制的称细斜纹布，用中特纱织制的称粗斜纹布。所用原料有纯棉、粘纤和涤棉等。斜纹布布身紧密厚实，芦荟纤维面料价格，手感柔软。少量市销，主要用作被里和内衣裤。大多加工成色布和花布。色细斜纹布用作制服、运动服布料和服装夹里。花斜纹用作妇女、儿童衣着。大花斜可用作被面。

芦荟纤维的化学和物理性能非常接近棉花，具有良好的吸湿性、放湿性，用其加工的织物穿着特别舒适。在纺织加工过程中，不易引起静电的积聚，与合成纤维混纺可以改善混纺纤维的可纺性，利于加工。同时，又具有良好的染色性能，可用多种染料染成各种色泽鲜艳的颜色。主要用于纯纺或与棉、其他功能性纤维混纺，也同样适用与涤纶等合成纤维混纺，可按照客户的不同需求制成各种织物。如家纺市场、机织纺织面料、针织毛衫、内衣，童装等。芦荟粘胶短纤维是以棉浆粕为原料，通过碱浸、压榨、老成、黄化、混合、过滤、脱泡、熟成、纺丝、精炼、干燥而成的再生纤维素纤维。通过完善的过程质量控制和检测手段，为质量的稳定性提供了可靠的保证。

芦荟纤维面料价格-泉州芦荟纤维-潍坊惠源纺织(查看)由潍坊惠源纺织有限公司提供。潍坊惠源纺织有限公司(www.huiyuantex.com)是从事“针织面料,纱线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：于经理。