

有机硅滑爽剂8211 有机硅手感剂DC-8211生产厂家

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 有机硅滑爽剂8211 有机硅手感剂DC-8211生产厂家 |
| 公司名称 | 广州汇涂贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:道康宁 |
| 公司地址 | 广州市番禺区钟村街雄峰南大街38号G5-1001 |
| 联系电话 | 020-29172102 18664735137 |

产品详情

有机硅滑爽剂8211 有机硅手感剂DC-8211生产厂家

HT8211添加剂

HT8211是含特殊结构的100%有机硅化合物。由于其与聚氨酯/醇酸/丙烯酸体系的亲和性好，用于油墨涂料的添加，可将有机硅的光亮性、防粘性、耐溶剂等特性引入涂层中。

HT8211推荐用于装饰纸油墨，转印油墨的添加剂。

| | 测试方法 | 未添加 | 添加后 |
|------|-----------------|-------|-------|
| 光泽手感 | 目测、手触摸 | -- | 光泽，顺滑 |
| 抗溶剂 | MIBK溶剂擦拭测试，是否掉色 | 2-3次 | >8次 |
| 抗胶带 | 标准胶带快速剥离测试 | 1-2次 | >10次 |
| 抗墨水 | 墨水划线测试 | 有墨水痕迹 | 无残留痕迹 |

特性：

顺滑手感

耐溶剂

抗胶粘、抗“回粘”

抗污

物性指标

| | |
|----------|--------------------------------|
| 外观 | 透明液体 |
| 粘度 | 55000 -60000mm ² /s |
| 固含量 | 100% |
| 比重(25) | 1.03 |
| 折射率(25) | 约1.43 |
| 闪点 | >100 |
| 其他 | 改性有机硅 |

应用

HT8211适用于装饰纸油墨的添加，推荐的添加量为油墨总重的0.5-2%。

由于添加量较小，为助剂在涂料中获得良好分散，应先使用合适的溶剂/稀释剂将HT8211进行稀释。推荐使用1-1.5份溶剂进行稀释，搅拌均匀后，再添加至涂料中，继续搅拌均匀。

有效期和储存

请参考产品外包装上的 到期日期（EXP DATE）。

包装方式

铁桶包装200KG/桶，塑料桶包装25KG/桶。