

全自动视觉印刷机GSE

产品名称	全自动视觉印刷机GSE
公司名称	厦门和佳泰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区第一农场孚中央村100号1楼
联系电话	13285923919 18965144971

产品详情

功能特点

- 1:GKG专用调节顶升平台
- 2：图像及光路系统
- 3：简单易用的人性化中/英文操作界面
- 4:清洗系统
- 5：高适应性钢网框装夹系统
- 6:2D锡膏印刷质量检查和分析

技术参数和规格

网框尺寸：小370*370MM,大737*737MM 厚度（钢网）20~40（钢网铝合金边框厚度）

PCB大尺寸:400*340MM

PCB小尺寸：50*50MM

PCB翘曲量：Max.PCB对角线1%

传输高度：900±40MM

传送方向:左-右/右-左/左-左/右-右

运输速度：1500mm/s (MAX) ， Program Control软件控制 (速度可调)

传输方式：一段式运输导轨

导轨宽度调整：自动

同上下位机通讯信号：SMEMA

PCB的定位：1：支撑方式，磁性顶针/登高块/手动调节顶升平台

2：夹紧方式，独特的顶部压平/柔性边夹

印刷头：两个独立的马达驱动印刷头

刮刀压力:0.5 ~ 10kg

刮刀速度：6-200mm/sec

印刷模式：单或双刮刀印刷

刮刀类型：胶刮刀/钢刮刀 (角度45/55/60度)

清洗方式：加强型真空吸附，干，湿，真空三种模式

视野区域：10*8MM

机器调整范围：X: ± 3 MM,Y, ± 3 MM

视觉系统：上下成像的光路系统/数字相机/几何匹配定位

整机参数

重复定位精度： ± 0.01 MM

印刷精度： ± 0.025 MM

印刷周期 (不包括印刷/清洗时间) ：8sec

换线时间：旧程式：<3mins,新程式set up:5mins

主攻气源：4 ~ 6kgf/

机器外形尺寸：1152 (L) *1362(W)*1463(H)MM,重量：约1000KG