

## 可曲饶橡胶软接头橡胶为天然橡胶.三元乙丙橡胶.氟橡胶.等多种材质

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 可曲饶橡胶软接头橡胶为天然橡胶.三元乙丙橡胶.氟橡胶.等多种材质                   |
| 公司名称 | 巩义市旺达供水材料有限公司                                      |
| 价格   | 100.00/台   |
| 规格参数 | 规格:DN25-DN2000<br>材质:丁晴橡胶 三元乙丙橡胶<br>连接方式:丝扣连接和法兰连接 |
| 公司地址 | 河南省郑州市巩义市西村镇西村村果园街4排8号                             |
| 联系电话 | 0371-64089699 15137197017                          |

### 产品详情

橡胶软接头的使用：一般的橡胶软接头橡胶材质为丁晴橡胶，丁晴橡胶的使用温度不高于70度最好，如果温度太高会造成橡胶的损坏，使橡胶软接头在使用的时候寿命变短。三元乙丙的橡胶软接头耐温为120度左右，内衬四氟的橡胶软接头耐温可高于200度。在使用的时候一定要看所过介质的温度挑选什么材质的橡胶软接头。

大口径的橡胶软接头，都需要加装防拉脱装置。以免工人在安装的时候，因为螺丝压的受力不均匀的话，当管道的压力大了以后可能会造成橡胶的拉脱损坏。

橡胶软接头跟水泵连接，减少水泵工作时产生的震动，保护管道的固定的螺丝防止其松动，掉落。