

直销中亚标准经济型汽车烤漆房 汽修厂专用40度

产品名称	直销中亚标准经济型汽车烤漆房 汽修厂专用40度
公司名称	山东中亚环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:中亚 型号:ZY-II 产地:山东邹平
公司地址	邹平市明集镇张辛开发区
联系电话	0543-4586188 15865414811

产品详情

直销中亚标准经济型汽车烤漆房 汽修厂专用40度

山东中亚环保设备有限公司主要生产汽车、家具、高温烤漆房等涂装生产设备，还有举升机及大梁校正仪等汽修设备，产品多次出口国外，面向全国国内市场，是专业生产十年的厂家，有专业的设计、安装、售后团队，产品质量优，价格高，专业的才是的，期待广大客户来电咨询!

汽车烤漆房一般是用来喷涂和烘烤车漆的，因此，烤漆房***确切的描述应为“汽车喷漆烤漆房”。

中亚环保汽车烤漆房的特点：

传统的汽车烤漆是人工半机械化的，首先工作效率不高，人工烤漆工作流程复杂，人员技术水平要求高，消耗大，烤漆质量难以保证，事故频发，难以环保标准，易造成人员身体伤害，给企事业单位带来高成本，高消耗，而且影响企事业单位生产进度。

然而，随着科技的进步发展，现代汽车烤漆也跟上时代的脚步了，汽车烤漆房的出现，将引领汽车烤漆业的巨大发展，是汽车行业的一大进步。

喷漆时，外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶，再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式，以0.2-0.3m/s的速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，而直接通过底部出风口被排出房外。这样不断地循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达98%以上，且送入的空气具有一定的压力，可在车的四周形成一恒定的气流以去除过量的油漆，从而限度地保证喷漆的质量。

烤漆时，将风门调至烤漆位置，热风循环，烤房内温度迅速升高到预定干燥温度(55 —60)。风机将外部新鲜空气进行初过滤后，与热能转换器发生热交换后送至烤漆房顶部的气室，再经过第二次过滤净化，热风经过风门的内循环作用，除吸进少量新鲜空气外，绝大部分热空气又被继续加热利用，使得烤漆房内温度逐步升高。当温度达到设定的温度时，燃烧器自动停止；当温度下降到设置温度时，风机和

燃烧器又自动开启，使烤漆房内温度保持相对恒定。***后当烤漆时间达到设定的时间时，烤漆房自动关机，烤漆结束。

烤漆房性能特点:

- 1、 高效节能：红外发生器采用高科技材料，电热转换效率 95%，电热辐射转换效率 74%。整体设备电功率也大大低于同类产品。
- 2、 安全环保：全面采用环保技术改善了操作环境，对排放气体也进行了环保处理。
- 3、 经济实用：加温能耗平均低于普通烤漆房能耗的50%以上。
- 4、 使用寿命长：红外辐射发热器几乎无启动冲击电流，因而使整个系统寿命更长。

基本技术参数（注意本参数表仅供参考，可根据实际情况定制）

外形尺寸mm：7000 × 5000 × 3200房内尺寸mm：6900 × 3900 × 2600

进车门宽 × 高mm：2800 × 2500工作门：650 × 1800

风机风量m³/h：24000房内换气次数/n：260

房内空气流速m/s：0.3工作温度：60

升温速度20-60：3-5/ min耗油量L/h：0

过滤效率%：98噪音db(A)：75

配置单

- 1、 加热方式：红外线12组24支普通红外线
- 2、 风机：铝芯风机3KW × 2台4KW × 1台总功率10KW。
- 3、 照明顶两侧各4组（24支照明*36W），总功率864W。
- 4、 大底：10#、7#非标槽钢或C型钢、方管及角钢焊接，除锈、喷漆。钢格栅厚度30*3。
- 5、 加热区：保温彩钢镀锌板，中间岩棉材料制作，总宽度1000mm，长度2400mm。
- 6、 进风方式：侧上进风
- 7、 过滤棉为SF-600G型。
- 8、 所用彩涂板包角。
- 9、 控制柜有漏电保护、缺相保护(德力西配件)。
- 10、 房体用EPS保温板厚度为50mm钢板为0.3mm。
- 11、 上车道50CM格栅30*3格栅

11、总功率35KW。