

水性有机硅流平剂57 道康宁dc57厂家供应

产品名称	水性有机硅流平剂57 道康宁dc57厂家供应
公司名称	广州汇涂贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:道康宁
公司地址	广州市番禺区钟村街雄峰南大街38号G5-1001
联系电话	020-29172102 18664735137

产品详情

水性有机硅流平剂57 道康宁dc57厂家供应

产品价格时有波动，详情请致电沟通，以销售人员的报价为实准。

道康宁57添加剂

用于油漆和粉末涂料的硅酮添加剂

用于透明粉末涂料及水性，溶剂型涂料

CTM2 参数 单位 数值

176 外观 淡琥珀色

0001A 比重, 25 /15.6 (77 /60.08) 1.022

0004 粘度 mm²/s 270

0021A 闭杯闪点 > 80

> 176

物理状态 100%固含量

合适的稀释剂

溶于酮、氯丙烯、甲苯，矿物油及醇类溶剂，在水中可分散

用量少

无污染

用后可再涂

提高涂料表面的抗磨损性

提高涂料流动性，减少橘皮并提高光亮度

防止气泡、针孔及鱼眼发生

溶剂完全挥发后，道康宁57添加剂符合BGA要求

用量

在生产前应对道康宁57添加剂性能进行测验，产品用量取决于油漆类型，树脂体系，固体含量等因素，一般添加浓度为0.01-0.5%

添加剂的混合

道康宁57添加剂（见操作注意事项）一般在最后稀释阶段和配色阶段加入，最好在油漆从生产设备中排出后加入

添加剂的稀释

道康宁57添加剂需稀释时，特别是用量极少时可用异丙醇或水进行稀释

再涂层

含有道康宁57添加剂的涂层一般表面无需处理，如发生再涂层困难可用溶剂洗涤表面，再用含1%洗涤液的湿沙擦洗

储存与有效期

在25 °C (77 °F) 以下未开封保存，产品自生产之日起保质期为30个月。

代理产品有：美国进口道康宁Dow Corning添加剂，硅烷偶联剂、玻璃金属涂料油墨密着剂/附着力促进剂：ofs-6040，ofs-6020，ofs-6030，ofs-6011，Z-6121，ofs-6032,ofs-6300；添加剂：消泡剂、流平剂、滑爽剂、耐磨剂、手感剂、绒毛手感粉:DC-18，DC-51, DC-57，DC-62，DC-65, Dc-23N等；反应性非硅流平剂H-217，H-003，H-388丙烯基团硅氧烷；树脂改性和匀泡剂Q4-3667提供手感，流动性，改善树脂热粘性。适用于粉扑、触感哑光树脂的绒毛耐磨手感粉DC-23N，硅胶油墨专用分散剂H-27000。丝印油墨(光油)专用消泡剂DC-ACP0001；环氧耐高温硅树脂固态树脂ofs-0217,应用于粉末涂料、中低温烤漆等。